

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/akyga-hub-usb-ak-ad-52-aktywny-usb-type-c-m-4x-usb-a-f-ver-31-20cm-p-215559.html>

## AKYGA Hub USB AK-AD-52 aktywny USB type C m / 4x USB A f ver. 3.1 20cm



Cena brutto	<b>53,96 zł</b>
Cena netto	<b>43,87 zł</b>
Dostępność	<b>Ostatnie sztuki</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3642889</b>
Kod producenta	<b>AK-AD-52</b>
Kod EAN	<b>5901720135063</b>

### Opis produktu

#### Opis

Adapter Akyga AK-AD-52 to niezastąpiony hub USB C, który znajdzie swoje miejsce u każdego posiadacza nowoczesnego laptopa wyposażonego w gniazdo typu USB C. Wpinając adapter do laptopa, bądź innego urządzenia mobilnego rozszerzamy port o dodatkowe cztery gniazda USB 3.1 co pozwoli podłączyć np. klawiaturę, myszkę, dysk zewnętrzny, pendrive i wiele innych peryferiów do urządzenia. Ponadto adapter spełnia rolę aktywnego huba, gdyż posiada dodatkowe złącze zasilania DC, dzięki czemu możliwe jest podłączenie zasilacza z wtyczką 3.5 x 1.35 mm, który zapewni stabilną pracę urządzeń o zwiększonym zapotrzebowaniu energetycznym, bądź też naładuje cztery urządzenia na raz.

Produkt:

Nazwa:

AKYGA Hub USB AK-AD-52 aktywny USB type C m / 4x USB A f ver. 3.1 20cm

Opis:

Akyga AK-AD-52 - Koncentrator - 4 x USB 3.1 - stacjonarny 5901720135063

EAN:

24 miesiące

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Koncentrator - 4 porty

Rodzaj obudowy:

Stacjonarny

Podtyp:

USB

Porty:

4 x USB 3.1

Zgodność z normami:

USB 3.1

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

4 x USB 3.1 Type A

1 x USB 3.1 Type C

Zasilanie

Zasilacz:

Adapter mocy zewnętrznej

Moc wyjściowa:

5 V - 2 A

Różne

Dołączone przewody:

1 x kabel SuperSpeed USB - 20 m

MTBF:

100,000 godziny

Zgodność z normami:

FCC, RoHS, REACH

Wymiary i waga

Szerokość:

13 cm

Głębokość:

4.3 cm

Wysokość:

1 cm

Waga:

71.2 g

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

16 cm

Głębokość transportowa:

10 cm

Wysokość transportowa:

12 cm

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Waga transportowa:	76 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.