

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/akyga-zasilacz-atx-420w-ak-b1-420-p4-3x-sata-2x-molex-ppfc-fan-12cm-p-97848.html>



AKYGA Zasilacz ATX 420W AK-B1-420 P4 3x SATA 2x Molex PPFC FAN 12cm

Cena brutto	89,81 zł
Cena netto	73,02 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3642296
Kod producenta	AK-B1-420
Kod EAN	5901720130310

Opis produktu

Opis

Zasilacz Akyga AK-B1-420 serii Basic o mocy 420W, to jeden z podstawowych zasilaczy ATX Akyga, przeznaczonych do zasilania komputerów stacjonarnych.

Zasilacz posiada 3 złącza SATA, 2 złącza MOLEX, złącze P4 4-pin oraz uniwersalne złącze 24-pin do płyt głównych. Obsługuje specyfikację ATX12V 2.0, dzięki czemu może być używany z obecną i następną generacją platform z wielordzeniowymi procesorami. Wbudowany cichy wentylator z chromowanym grillem zapewnia wydajne chłodzenie. Zasilacz posiada wyłącznik manualny, który pozwala użytkownikowi na bezpieczne odcięcie dopływu prądu bez konieczności odłączania kabla zasilającego z sieci. Wysoka sprawność zasilacza pozwala na efektywne zasilanie, zaś stabilne działanie wpływa na niezawodność pracy wszystkich podzespołów komputera.

Szereg zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) oraz filtr PFC chronią i zapobiegają uszkodzeniom podzespołów komputera oraz stabilizują pracę zasilacza, dzięki czemu przebiega ona bez niepożądanych zakłóceń.

Produkt:

Nazwa:

AKYGA Zasilacz ATX 420W AK-B1-420 P4 3x SATA 2x Molex PPFC FAN 12cm

Opis:

Akyga AK-B1-420 - Zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V 2.31 - AC 230 V - 420 wat - PFC - stal ocynkowana
5901720130310

EAN:

24 miesiące

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz - korekcja typu Power Factor (PFC) - wewnętrzny ATX12V 2.31

Zgodność z normami:

ATX

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

Stal ocynkowana

Kolor:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Wymagana częstotliwość:

50 Hz

Złącza wejściowe:

1 x zasilanie IEC 60320 C14

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

1 x zasilanie 24 pin ATX z wymienną sekcją 4 pin

1 x łączówka zasilania 4 pin ATX12V

3 x zasilanie 15 pin Serial ATA

2 x 4 piny zasilanie wewnętrzne

Napięcie wyjściowe:

3,3, 5, ±12 V

Zasilanie:

420 wat

Prąd wyjściowy:

+3.3V - 24 A

+5V - 28 A

+12V - 19 A

-12V - 0.5 A

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wydajność:	+5VSB - 2.5 A
Różne	70%
MTBF:	100,000 godziny
System chłodzenia:	Wentylator 120 mm
Charakterystyka:	Ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, ochrona przeciwzwarceniowa, niemodularna konstrukcja
Zgodność z normami:	RoHS
Wymiary i waga	
Szerokość:	15 cm
Głębokość:	14 cm
Wysokość:	8.5 cm
Waga:	801 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	20 cm
Głębokość transportowa:	15 cm
Wysokość transportowa:	8.5 cm
Waga transportowa:	1.012 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.