

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/akyga-zasilacz-atx-500w-ak-b1-500-p4-pci-e-62-pin-3x-sata-2x-molex-ppfc-fan-12cm-p-185844.html>



AKYGA Zasilacz ATX 500W AK-B1-500 P4 PCI-E 6+2 pin 3x SATA 2x Molex PPFC FAN 12cm

Cena brutto	112,20 zł
Cena netto	91,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3642298
Kod producenta	AK-B1-500
Kod EAN	5901720130334

Opis produktu

Opis

Zasilacz Akyga AK-B1-500 serii Basic to jeden z podstawowych zasilaczy ATX Akyga, przeznaczonych do zasilania komputerów stacjonarnych.

Zasilacz posiada 3 złącza SATA, 2 złącza MOLEX, złącze mini-MOLEX, złącze PCI-E 6+2 pin, złącze P4 4-pin oraz uniwersalne złącze 24-pin do płyt głównych. Obsługuje specyfikacje ATX12V 2.0, dzięki czemu może być używany z obecną i następną generacją platform z wielordzeniowymi procesorami. Wbudowany cichy wentylator z chromowanym grillem zapewnia wydajne chłodzenie. Zasilacz posiada wyłącznik manualny, który pozwala użytkownikowi na bezpieczne odcięcie dopływu prądu bez konieczności odłączania kabla zasilającego z sieci. Wysoka sprawność zasilacza pozwala na efektywne zasilanie, zaś stabilne działanie wpływa na niezawodność pracy wszystkich podzespołów komputera.

Szereg zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) oraz filtr PFC chronią i zapobiegają uszkodzeniom podzespołów komputera oraz stabilizują pracę zasilacza, dzięki czemu przebiega ona bez niepożądanych zakłóceń.

Produkt:

Nazwa:

AKYGA Zasilacz ATX 500W AK-B1-500 P4 PCI-E 6+2 pin 3x SATA 2x Molex PPFC FAN 12cm

Opis:

Akyga Basic Series AK-B1-500 - Zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V 2.31 - AC 230 V - 500 wat - PFC - szary
5901720130334
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz - korekcja typu Power Factor (PFC) - wewnętrzny ATX12V 2.31

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

ATX

Kolor:

Szary

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Wymagana częstotliwość:

50 Hz

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

1 x zasilanie 24 pin ATX z wymienną sekcją 4 pin
1 x łączówka zasilania 4 pin ATX12V
3 x zasilanie 15 pin Serial ATA
2 x 4 piny zasilanie wewnętrzne
1 x łączówka typu 4 pin mini-power
1 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin
3,3, 5, ± 12 V
500 wat
+3.3V - 30 A
+5V - 34 A
+12V - 22 A
-12V - 0.5 A

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Prąd wyjściowy:

Wydajność:	+5VSB - 2.5 A
Różne	70%
MTBF:	100,000 godziny
System chłodzenia:	Wentylator 120 mm
Charakterystyka:	Pakiet EcoBox, ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, zabezpieczenie podnapięciowe, ochrona przeciwzwarceniowa, regulacja prędkości wentylatora
Zgodność z normami:	RoHS, REACH, EN 61000-3
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	15 cm
Głębokość:	14 cm
Wysokość:	8.5 cm
Waga:	1.03 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	16 cm
Głębokość transportowa:	22 cm
Wysokość transportowa:	9.5 cm
Waga transportowa:	1.1 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.