

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/akyga-zasilacz-atx-500w-ak-u4-500-p44-pci-e-6-pin-62-pin-6x-sata-apfc-80-bronze-fan-12cm-p-61254.html>



AKYGA Zasilacz ATX 500W AK-U4-500 P4+4 PCI-E 6 pin 6+2 pin 6x SATA APFC 80+ Bronze FAN 12cm

Cena brutto	176,29 zł
Cena netto	143,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3642789
Kod producenta	AK-U4-500
Kod EAN	5901720134585

Opis produktu

Opis

Gwarancja wysokiej sprawności - certyfikowany zasilacz z normą 80 PLUS Bronze.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Cicha praca**

Optymalne chłodzenie podczas pracy na najwyższych obrotach zapewnia wydajny wentylator.

- **Łatwy montaż**

Przewody zapewniają wygodną instalację wewnątrz obudowy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

Kolor:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Prąd wyjściowy:

AKY AK-U4-500 Akyga Zasilacz Komputerowy ATX Ultimate 500W AK-U4-500 80 PLUS Bronze PCI-E PFC
Akyga AK-U4-500 - Ultimate Series - zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V 2.31 - 80 PLUS Bronze - AC 230 V - 500 wat - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) - czarny
5901720134585
24 miesiące

Zasilacz - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) - wewnętrzny
ATX12V 2.31
ATX
Czarny

AC 230 V
1 x zasilanie IEC 60320 C14
1 x zasilanie 24 pin ATX z wymienną sekcją 4 pin
1 x zasilanie EPS12V 8 pin z wymienną sekcją ATX12V 4 pin
6 x zasilanie 15 pin Serial ATA
2 x 4 piny zasilanie wewnętrzne
1 x łączówka typu 4 pin mini-power
1 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin
1 x zasilanie 6 pin PCI Express
3,3, 5, ±12 V
500 wat
+3.3V - 15 A
+5V - 15 A
+12V - 35 A

Wydajność:	-12V - 0.3 A
Certyfikat 80 PLUS:	+5VSB - 2 A
Różne	80%+
Dołączone przewody:	80 PLUS Bronze
MTBF:	Kabel zasilający 1 m
System chłodzenia:	100,000 godziny
Charakterystyka:	Wentylator 120 mm
	Wyłącznik, ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, zabezpieczenie podnapięciowe, ochrona przeciwzwarceniowa, regulacja prędkości wentylatora
Zgodność z normami:	RoHS, REACH
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	15 cm
Głębokość:	14 cm
Wysokość:	8.5 cm
Waga:	1.26 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	15.5 cm
Głębokość transportowa:	22.2 cm
Wysokość transportowa:	9.5 cm
Waga transportowa:	1.33 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.