

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/akyga-zasilacz-atx-550w-ak-b1-550-p4-pci-e-62-pin-3x-sata-2x-molex-ppfc-fan-12cm-p-197270.html>



AKYGA Zasilacz ATX 550W AK-B1-550 P4 PCI-E 6+2 pin 3x SATA 2x Molex PPFC FAN 12cm

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 129,93 zł |
| Cena netto | 105,64 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 3642300 |
| Kod producenta | AK-B1-550 |
| Kod EAN | 5901720130341 |

Opis produktu

Opis

Zasilacz Akyga AK-B1-550 serii Basic to jeden z podstawowych zasilaczy ATX Akyga, przeznaczonych do zasilania komputerów stacjonarnych.

Zasilacz posiada 3 złącza SATA, 2 złącza MOLEX, złącze mini-MOLEX, złącze PCI-E 6+2-pin do kart graficznych, złącze P4 4-pin oraz uniwersalne złącze 24-pin do płyt głównych. Obsługuje specyfikacje ATX12V 2.0, dzięki czemu może być używany z obecną i następną generacją platform z wielordzeniowymi procesorami. Wbudowany cichy wentylator z chromowanym grillm zapewnia wydajne chłodzenie. Zasilacz posiada wyłącznik manualny, który pozwala użytkownikowi na bezpieczne odcięcie dopływu prądu bez konieczności odłączania kabla zasilającego z sieci. Wysoka sprawność zasilacza pozwala na efektywne zasilanie, zaś stabilne działanie wpływa na niezawodność pracy wszystkich podzespołów komputera.

Szereg zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) oraz filtr PFC chronią i zapobiegają uszkodzeniom podzespołów komputera oraz stabilizują pracę zasilacza, dzięki czemu przebiega ona bez niepożądanych zakłóceń.

Produkt:

Nazwa:

AKYGA Zasilacz ATX 550W AK-B1-550 P4 PCI-E 6+2 pin 3x SATA 2x Molex PPFC FAN 12cm

Opis:

Akyga Basic Series AK-B1-550 - Zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V 2.31 - AC 230 V - 550 wat - PFC - szary
5901720130341
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz - korekcja typu Power Factor (PFC) - wewnętrzny ATX12V 2.31

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

ATX

Kolor:

Szary

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Wymagana częstotliwość:

50 Hz

Złącza wejściowe:

1 x zasilanie IEC 60320 C14

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

1 x zasilanie 24 pin ATX z wymienną sekcją 4 pin
1 x łączówka zasilania 4 pin ATX12V
3 x zasilanie 15 pin Serial ATA
2 x 4 piny zasilanie wewnętrzne
1 x łączówka typu 4 pin mini-power
1 x zasilanie 6 pin PCI Express
3,3, 5, ±12 V
550 wat
+3.3V - 33 A
+5V - 36 A
+12V - 24 A

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Prąd wyjściowy:

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

| | |
|-------------------------------|---|
| Wydajność: | -12V - 0.5 A |
| Różne | +5VSB - 2.5 A |
| MTBF: | 70% |
| System chłodzenia: | 100,000 godziny |
| Charakterystyka: | Wentylator 120 mm |
| | Pakiet EcoBox, ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, zabezpieczenie podnapięciowe, ochrona przeciwzwarceniowa, regulacja prędkości wentylatora |
| Zgodność z normami: | RoHS, REACH, EN 61000-3 |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 50 °C |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 15 cm |
| Głębokość: | 14 cm |
| Wysokość: | 8.5 cm |
| Waga: | 1.04 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 16 cm |
| Głębokość transportowa: | 22 cm |
| Wysokość transportowa: | 9.5 cm |
| Waga transportowa: | 1.12 kg |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.