

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/akyga-zasilacz-atx-600w-ak-u4-600-p44-pci-e-6-pin-62-pin-6x-sata-apfc-80-bronze-fan-12cm-p-61253.html>



## AKYGA Zasilacz ATX 600W AK-U4-600 P4+4 PCI-E 6 pin 6+2 pin 6x SATA APFC 80+ Bronze FAN 12cm

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>219,31 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>178,30 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>3642791</b>         |
| Kod producenta   | <b>AK-U4-600</b>       |
| Kod EAN          | <b>5901720134592</b>   |

### Opis produktu

#### Opis

Gwarancja wysokiej sprawności - certyfikowany zasilacz z normą 80 PLUS Bronze.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Cicha praca**

Prawidłowe chłodzenie podczas pracy na najwyższych obrotach zapewnia wydajny wentylator.

- **Praktyczne okablowanie**

Przewody zapewniają swobodę podczas instalacji w obudowie.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

Kolor:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Prąd wyjściowy:

AKY AK-U4-600 Akyga Zasilacz Komputerowy ATX Ultimate 600W AK-U4-600 80 PLUS Bronze PCI-E PFC  
Akyga Ultimate Series AK-U4-600 - Zasilacz (wewnętrzny) - ATX12V 2.31 - 80 PLUS Bronze - AC 230 V - 600 wat - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) - czarny  
5901720134592  
24 miesiące

Zasilacz - aktywna korekcja typu Power Factor (PFC) - wewnętrzny  
ATX12V 2.31  
ATX  
Czarny

AC 230 V  
1 x zasilanie IEC 60320 C14  
1 x zasilanie ATX 24 pin  
1 x zasilanie EPS12V 8 pin z wymienną sekcją ATX12V 4 pin  
6 x zasilanie 15 pin Serial ATA  
2 x 4 piny zasilanie wewnętrzne  
1 x łączówka typu 4 pin mini-power  
1 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin  
3,3, 5, ±12 V  
600 wat  
+3.3V - 15 A  
+5V - 15 A  
+12V - 45 A  
-12V - 0.3 A

|                               |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wydajność:                    | +5VSB - 2.5 A                                                                                                                                                                       |
| Certyfikat 80 PLUS:           | 80%+                                                                                                                                                                                |
| Różne                         | 80 PLUS Bronze                                                                                                                                                                      |
| Dołączone przewody:           | Kabel zasilający - zewnętrzna - 1 m                                                                                                                                                 |
| MTBF:                         | 100,000 godziny                                                                                                                                                                     |
| System chłodzenia:            | Wentylator 120 mm                                                                                                                                                                   |
| Charakterystyka:              | Wyłącznik, pakiet EcoBox, ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, zabezpieczenie podnapięciowe, ochrona przeciwzwarceniowa |
| Zgodność z normami:           | RoHS, REACH                                                                                                                                                                         |
| Gwarancja producenta          |                                                                                                                                                                                     |
| Obsługa i wsparcie:           | Gwarancja ograniczona - 2 lata                                                                                                                                                      |
| Parametry środowiska          |                                                                                                                                                                                     |
| Minimalna temperatura pracy:  | 5 °C                                                                                                                                                                                |
| Maksymalna temperatura pracy: | 50 °C                                                                                                                                                                               |
| Wymiary i waga                |                                                                                                                                                                                     |
| Szerokość:                    | 15 cm                                                                                                                                                                               |
| Głębokość:                    | 14 cm                                                                                                                                                                               |
| Wysokość:                     | 8.5 cm                                                                                                                                                                              |
| Waga:                         | 1.47 kg                                                                                                                                                                             |
| Wielkość i waga (ładunek)     |                                                                                                                                                                                     |
| Szerokość transportowa:       | 15.5 cm                                                                                                                                                                             |
| Głębokość transportowa:       | 22.2 cm                                                                                                                                                                             |
| Wysokość transportowa:        | 9.5 cm                                                                                                                                                                              |
| Waga transportowa:            | 1.55 kg                                                                                                                                                                             |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.