

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/akyga-zasilacz-atx-700w-ak-b1-700be-black-edition-p44-pci-e-6-pin-i-6+2-pin-5x-sata-ppfc-fan-12cm-p-92428.html>



## AKYGA Zasilacz ATX 700W AK-B1-700BE BLACK EDITION P4+4 PCI-E 6 pin i 6+2 pin 5x SATA PPFC FAN 12cm

Cena brutto	<b>186,65 zł</b>
Cena netto	<b>151,75 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3642823</b>
Kod producenta	<b>AK-B1-700BE</b>
Kod EAN	<b>5901720135797</b>

### Opis produktu

#### Opis

Akyga AK-B1-700BE to zasilacz z serii Basic. Urządzenie jest jednym z podstawowych zasilaczy ATX Akyga, służących do zasilania komputerów stacjonarnych.

Produkt posiada wbudowany, cichy wentylator, zapewniający sprawne chłodzenie zasilacza. Jest on również wyposażony w wyłącznik ręczny, który umożliwia użytkownikowi bezpieczne wyłączenie urządzenia z obwodu elektrycznego, bez konieczności odłączania przewodu zasilającego z gniazda sieci.

Wysoka sprawność produktu pozwala na wydajne zasilanie komputera, zaś szereg zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) oraz filtr PFC chronią go i zapobiegają usterkom oraz awariom podzespołów komputera. Dzięki temu praca zasilacza jest stabilna i przebiega bez zakłóceń.

Produkt:

Nazwa:

AKYGA Zasilacz ATX 700W AK-B1-700BE BLACK EDITION P4+4  
PCI-E 6 pin i 6+2 pin 5x SATA PPFC FAN 12cm  
Akyga Basic Series AK-B1-700BE - Zasilacz (wewnętrzny) -  
ATX12V 2.31 - AC 230 V - 700 wat - PFC - czarny  
5901720135797  
24 miesiące

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zgodność z normami:

Rodzaj Obudowy Zasilacza:

Kolor:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Wymagana częstotliwość:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Zasilacz - korekcja typu Power Factor (PFC) - wewnętrzny  
ATX12V 2.31  
ATX  
Czarny

AC 230 V

50 Hz

1 x zasilanie ATX 24 pin

1 x zasilanie EPS12V 8 pin z wymienną sekcją ATX12V 4 pin

5 x zasilanie 15 pin Serial ATA

2 x 4 piny zasilanie wewnętrzne

1 x łączówka typu 4 pin mini-power

1 x zasilanie 6 pin PCI Express

1 x zasilanie 8 pin PCI Express z odłączaną sekcją 2 pin

3,3, 5, ±12 V

700 wat

+3.3V - 35 A

+5V - 38 A

+12V - 32 A

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Prąd wyjściowy:

Różne	-12V - 0.5 A +5VSB - 2.5 A
MTBF:	100,000 godziny
System chłodzenia:	Wentylator 120 mm
Charakterystyka:	Pakiet EcoBox, ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, zabezpieczenie podnapięciowe, ochrona przeciwzwarceniowa
Zgodność z normami:	RoHS, REACH
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	5 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Wymiary i waga	
Szerokość:	15 cm
Głębokość:	16 cm
Wysokość:	8.5 cm
Waga:	1.26 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	18 cm
Głębokość transportowa:	26 cm
Wysokość transportowa:	9.5 cm
Waga transportowa:	1.33 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.