

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/akyga-zasilacz-do-notebooka-ak-nd-01-19v-342a-65w-55-x-25-mm-asus-toshiba-lenovo-12m-p-193555.html>



## AKYGA Zasilacz do notebooka AK-ND-01 19V / 3.42A 65W 5.5 x 2.5 mm ASUS / TOSHIBA / LENOVO 1.2m

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>47,24 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>38,40 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>3642221</b>         |
| Kod producenta   | <b>AK-ND-01</b>        |
| Kod EAN          | <b>5901720130204</b>   |

### Opis produktu

#### Opis

Akyga AK-ND-01 to zasilacz sieciowy dedykowany do notebooków. Przewód zasilacza posiada filtr ferrytowy, ograniczający zakłócenia pochodzące z sieci. Komplet zabezpieczeń umożliwia bezpieczną i stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak również samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana technologia tzw. łagodnego startu, która neutralizuje szok związany z pierwszym uderzeniem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia.

Produkt:

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Nazwa:                               | AKYGA Zasilacz do notebooka AK-ND-01 19V / 3.42A 65W 5.5 x 2.5 mm ASUS / TOSHIBA / LENOVO 1.2m   |
| Opis:                                | Akyga AK-ND-01 - Zasilacz - AC 100-250 V - 65 wat - czarny   |
| EAN:                                 | 5901720130204  |
| Gwarancja producenta:                | 24 miesiące  |
| Ogólne                               |  |
| Rodzaj urządzenia:                   | Zasilacz - zewnętrzny  |
| Kolor:                               | Czarny   |
| Zasilacz                             |  |
| Napięcie wejściowe:                  | AC 100-250 V   |
| Złącza wejściowe:                    | Zasilanie IEC 60320 C6   |
| Rodzaje złącz wyjściowych zasilania: | 1 x zasilanie DC jack 5,5 mm (ID: 2,5 mm)  |
| Napięcie wyjściowe:                  | 19 V   |
| Maksymalne natężenie prądu:          | 3.42 A   |
| Zasilanie:                           | 65 wat   |
| Wydajność:                           | 80%+   |
| Różne                                |  |
| Dołączone przewody:                  | Kabel zasilający - zintegrowany - 1.2 m  |
| MTBF:                                | 100,000 godziny  |
| Charakterystyka:                     | Ochrona przed przegrzaniem, ochrona nadprądowa, ochrona nadnapięciowa, zabezpieczenie nadmocowe, ochrona przeciwzwarceniowa, Soft Start Technology (SST)<br>FCC, RoHS, REACH |
| Zgodność z normami:                  |  |
| Gwarancja producenta                 |  |
| Obsługa i wsparcie:                  | Gwarancja ograniczona - 2 lata   |
| Parametry środowiska                 |  |
| Minimalna temperatura pracy:         | 5 °C   |
| Maksymalna temperatura pracy:        | 50 °C  |
| Wymiary i waga                       |  |
| Szerokość:                           | 4.9 cm   |

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Głębokość:                | 11.4 cm |
| Wysokość:                 | 3 cm    |
| Waga:                     | 200 g   |
| Wielkość i waga (ładunek) |         |
| Szerokość transportowa:   | 9.2 cm  |
| Głębokość transportowa:   | 19 cm   |
| Wysokość transportowa:    | 3.8 cm  |
| Waga transportowa:        | 249 g   |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.