

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/akyga-zasilacz-impulsowy-modulowy-do-led-ak-l1-075-12v-625a-75w-p-238166.html>

AKYGA Zasilacz impulsowy modułowy do LED AK-L1-075 12V / 6.25A 75W



Cena brutto	26,61 zł
Cena netto	21,64 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3642778
Kod producenta	AK-L1-075
Kod EAN	5901720134998

Opis produktu

Opis

Zasilacz LED Akyga AK-L1-075 o mocy 75W został stworzony z myślą o zasilaniu systemów automatyki przemysłowej, sterowania maszyn i oświetlenia opartego o technologię LED, która znajduje zastosowanie w zasilaniu taśm LED, żarówek LED, paneli LED, sterowników RGB oraz innego sprzętu elektronicznego.

Zasilacz posiada możliwość podłączenia dwóch obwodów na raz, co jest pomocne przy zasilaniu dłuższych odcinków taśm LED.

Komplet zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) gwarantuje bezpieczną i stabilną pracę.

Produkt:

Nazwa:

AKYGA Zasilacz impulsowy modułowy do LED AK-L1-075 12V / 6.25A 75W

Opis:

Akyga AK-L1-075 - Pro Series - sterownik LED - 75 wat - 6.25 A (zacisk śrubowy)

EAN:

5901720134998

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj produktu:

Sterownik LED

Przeznaczony dla:

Lampka LED, pasek oświetleniowy LED

Szerokość:

9.8 cm

Głębokość:

15.9 cm

Wysokość:

4.3 cm

Waga:

298 g

Zasilacz

Wymagane napięcie:

AC 100-265 V (47 - 63 Hz)

Złącza wejściowe:

Zacisk śrubowy

Napięcie zasilające:

11 - 15 V

Złącza wychodzące:

Zacisk śrubowy

Moc wyjściowa:

75 wat

Maksymalne natężenie prądu:

6.25 A

Szczegóły urządzenia zasilającego:

Zacisk główkowy - 12 V - 75 W - 6.25 A

Cechy:

Wskaźnik LED, ochrona przeciwzwarciowa, ochrona przed przegrzaniem, ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona przed prądem przetężeniowym, ochrona przed nadmiarową mocą, rdzeń ferrytowy, regulowane napięcie wyjściowe, wydajność 80%

Różne

Materiał:

Metal

Zgodność z normami:

RoHS, REACH, IP20

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

10.4 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Głębokość transportowa:	16.5 cm
Wysokość transportowa:	4.7 cm
Waga transportowa:	323 g
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.