

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-24b2xh-238inch-ips-fhd-1920x1080-169-250cdm2-10001-7ms-hdmi14-and-vga-inputs-lowblue-mode-vesa-compatible-p-51949.html>



AOC 24B2XH 23.8inch IPS FHD 1920x1080 16:9 250cd/m2 1000:1 7ms HDMI1.4 and VGA inputs Lowblue Mode VESA Compatible

Cena brutto	361,95 zł
Cena netto	294,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4051506
Kod producenta	24B2XH/EU
Kod EAN	4038986147170

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

AOC 24B2XH 23.8inch IPS FHD 1920x1080 16:9 250cd/m2
1000:1 7ms HDMI1.4 and VGA inputs Lowblue Mode VESA
Compatible

AOC 24B2XH/EU - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 1920 x
1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 -
HDMI, VGA - czarny
4038986147170
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

26 kWh

24"

23.8"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.2745 mm

250 cd/m²

1000:1 / 20000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

106% sRGB, 78% Adobe RGB

50 - 76 Hz

30 - 83 kHz

178

178

3H Hard Coating

WLED

Multilingual

Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free,

bezkrawędziowy

Czarny

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Wymiary (szer./głęb./wys.):	54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm - z podstawką
Waga:	2.7 kg
Złącza:	
Interfejsy:	VGA HDMI Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-3.5/+21.5
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
MTBF:	50,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	TUV GS, FCC, RoHS, REACH, EAC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	19 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	19 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	19 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 54.01 cm - głębokość: 18.68 cm - wysokość: 41.98 cm - waga: 2.7 kg Bez podstawki - szerokość: 53.947 cm - głębokość: 3.76 cm - wysokość: 32.094 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	49.2 cm
Głębokość transportowa:	13.1 cm
Wysokość transportowa:	61.4 cm
Waga transportowa:	4.5 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.