

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-24b3ha2-24inch-fhd-ips-100hz-normal-stand-ad-sync-1ms-mprt-hdmi-p-263526.html>

AOC 24B3HA2 24inch FHD IPS 100Hz normal stand ad sync 1ms MPRT HDMI



Cena brutto	368,65 zł
Cena netto	299,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47101688
Kod producenta	24B3HA2
Kod EAN	4038986151481

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

AOC 24B3HA2 24inch FHD IPS 100Hz normal stand ad sync
1ms MPRT HDMI

AOC Basic-line 24B3HA2 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) -
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1 ms
- HDMI, VGA - głośnik(i) - czarny

4038986151481

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

24"

23.8"

AMD Adaptive-Sync

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.2745 mm

93

250 cd/m²

16,7 miliony kolorów

100.1% sRGB (CIE 1931), 95.2% sRGB (CIE 1976), 73.8% DCI-P3 (CIE 1931), 73.8% DCI-P3 (CIE 1976), 74.2% Adobe RGB (CIE 1931), 81.6% Adobe RGB (CIE 1976), 70.9% NTSC (CIE 1931), 83% (NTSC 1976), 101.1% BT.709 (CIE 1931), 95.2% BT.709 (CIE 1976), 53% BT.2020 (CIE 1931), 55.2% BT.2020 (CIE 1976)

14 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT), 4 ms (szary do szarego z przesterem)

48 - 100 Hz

30 - 115 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, Mgła 25%

WLED

Technologia Flicker Free, Ultra Narrow Bezels, 6-bit + FRC
Color Depth, Przyciemnianie Globalne

Czarny

54.24 cm x 20.23 cm x 41.21 cm - z podstawką

Waga:	2.97 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI VGA Wyjście audio
Mechaniczne	
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), mechanizm szybkiego uwalniania
Zgodność z normami:	Plug and Play, DDC/CI
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	20 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	32 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 54.24 cm - głębokość: 20.23 cm - wysokość: 41.21 cm - waga: 2.97 kg Bez podstawki - szerokość: 54.24 cm - głębokość: 4.46 cm - wysokość: 31.62 cm - waga: 2.65 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61.4 cm
Głębokość transportowa:	12.6 cm
Wysokość transportowa:	39.4 cm
Waga transportowa:	4.65 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.