

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-24b3hma2-24inch-fhd-va-100hz-normal-stand-ad-sync-1ms-mprt-hdmi-p-263527.html>



AOC 24B3HMA2 24inch FHD VA 100Hz normal stand ad sync 1ms MPRT HDMI

Cena brutto	380,28 zł
Cena netto	309,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47101689
Kod producenta	24B3HMA2
Kod EAN	4038986141529

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

AOC 24B3HMA2 24inch FHD VA 100Hz normal stand ad sync
1ms MPRT HDMI

AOC Basic-line 24B3HMA2 - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny)
- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - VA - 250 cd/m² -
4000:1 - 1 ms - HDMI, VGA - głośnik(i) - czarny
4038986141529

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

Klasa E

24"

23.8"

AMD Adaptive-Sync

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 100 Hz

0.2745 mm

93

250 cd/m²

4000:1 / 20000000:1 (dynamic)

16,7 mln kolorów (8-bit)

101.5% sRGB (CIE 1931), 96.5% sRGB (CIE 1976), 74.8% DCI-P3 (CIE 1931), 76.9% DCI-P3 (CIE 1976), 75.2% Adobe RGB (CIE 1931), 82.7% Adobe RGB (CIE 1976), 71.9% NTSC (CIE 1931), 101.5% BT.709 (CIE 1931), 96.5% BT.709 (CIE 1976), 53.7% BT.2020 (CIE 1931), 56% BT.2020 (CIE 1976), 84.1% NTSC (CIE 1976)

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

48 - 100 Hz

30 - 115 kHz

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating, Mgła 25%

WLED

Czeski, chorwacki, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski,

Charakterystyka:	Polish, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, turecki, japoński, koreański Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Ultra Narrow Bezels
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	61.4 cm x 22.98 cm x 46 cm - z podstawką
Waga:	3.71 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 1.4) VGA Złącze słuchawkowe (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), matowy
Akcesoria w zestawie:	Zasilacz
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.5 m
Zgodność z normami:	HDCP 1.4
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	18 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	23 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	35 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 22.98 cm - wysokość: 46 cm - waga: 3.71 kg Bez podstawki - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 4.47 cm - wysokość: 36.38 cm - waga: 3.26 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	6.21 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.