

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-24p2qm-238inch-monitor-vga-dvi-hdmi-dp-usb-p-185550.html>



AOC 24P2QM 23.8inch Monitor VGA DVI HDMI DP USB

Cena brutto	595,92 zł
Cena netto	484,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46130848
Kod producenta	24P2QM
Kod EAN	4038986140713

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

AOC 24P2QM 23.8inch Monitor VGA DVI HDMI DP USB

AOC Pro-line 24P2QM - P2 Series - monitor LED - 24" (23.8"

widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 300

cd/m² - 3000:1 - 4 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - głośnik(i)

- czarny

4038986140713

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

24"

23.8"

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

VA

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.2745 mm

93

300 cd/m²

3000:1 / 50000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

90% NTSC (CIE 1931), 94% Adobe RGB (CIE 1931), 113% NTSC

(CIE 1976), 127% sRGB (CIE 1931), 94% DCI-P3 (CIE 1931),

129% sRGB (CIE 1976), 103% DCI-P3 (CIE 1976), 111% Adobe

RGB (CIE 1976)

4 ms (szary-do-szarego)

178

178

Antyrefleksyjna, 6H Hard Coating

WLED

Czeski, chorwacki, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony),

ukraiński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski,

polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, turecki,

japoński, koreański

Low Blue Light Mode, Technologia Adaptive-Sync, USB 3.0 Fast

Charge, 3-stronna bez ramek, AOC Flicker-Free Technology

Czarny

54.02 cm x 20.1 cm x 51.3 cm - z podstawką

4.75 kg

Głośnik(i) - stereo

Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	VGA (HD-15) DVI HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 4 x USB 3.2 Gen 1 Słuchawki (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+35
Kąt obrotu:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.8 m
Zgodność z normami:	DisplayPort 1.2, HDCP 1.4
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	20 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 54.02 cm - głębokość: 20.1 cm - wysokość: 38.44 cm - waga: 4.75 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 54.02 cm - głębokość: 20.1 cm - wysokość: 51.3 cm - waga: 4.75 kg Bez podstawki - szerokość: 54.02 cm - głębokość: 5.07 cm - wysokość: 32.64 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	51.3 cm
Głębokość transportowa:	63.4 cm
Wysokość transportowa:	16 cm
Waga transportowa:	7.24 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 9
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.