

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-27b2h-27inch-ips-fhd-1920x1080-169-250cdm2-10001-7ms-hdmi14-and-vga-inputs-lowblue-mode-vesa-compatible-p-52078.html>



AOC 27B2H 27inch IPS FHD 1920x1080 16:9 250cd/m2 1000:1 7ms HDMI1.4 and VGA inputs Lowblue Mode VESA Compatible

Cena brutto	446,69 zł
Cena netto	363,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4051505
Kod producenta	27B2H/EU
Kod EAN	4038986187183

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Konsumpcja energii na rok:

Wielkość przekątnej:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

AOC 27B2H 27inch IPS FHD 1920x1080 16:9 250cd/m2 1000:1
7ms HDMI1.4 and VGA inputs Lowblue Mode VESA Compatible
AOC 27B2H/EU - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD
(1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA
- czarny
4038986187183
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa E

33 kWh

27"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz

0.3114 mm

250 cd/m²

1000:1 / 20000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

101% sRGB, 74% Adobe RGB

4 ms

50 - 76 Hz

30 - 83 kHz

178

178

3H Hard Coating

WLED

Multilingual

Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Szeroki Kąt
Patrzenia, 3 Side Borderless Design

Czarny

54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm - z podstawką

Waga:	3.6 kg
Złącza	
Interfejsy:	VGA HDMI Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+21,5
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	Kabel HDMI - 1.8 m
MTBF:	50,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	TUV GS, FCC, REACH, EAC
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/240 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	22 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.5 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 54.01 cm - głębokość: 18.68 cm - wysokość: 41.98 cm - waga: 3.6 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61.4 cm
Głębokość transportowa:	13.1 cm
Wysokość transportowa:	49.2 cm
Waga transportowa:	5.5 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.