

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-q24v4ea-605cm-238inch-3-sides-frameless-ips-monitor-hdmi-14-x1-displayport-12-x1-p-190196.html>



## AOC Q24V4EA 60.5cm 23.8inch 3 sides frameless IPS monitor HDMI 1.4 x1 DisplayPort 1.2 x1

Cena brutto	<b>564,33 zł</b>
Cena netto	<b>458,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4139779</b>
Kod producenta	<b>Q24V4EA</b>
Kod EAN	<b>4038986149877</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wielkość celownika:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

Złącza

AOC Q24V4EA 60.5cm 23.8inch 3 sides frameless IPS monitor  
HDMI 1.4 x1 DisplayPort 1.2 x1

AOC Q24V4EA - Monitor LED - 24" (23.8" widoczny) - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny  
4038986149877

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

24"

23.8"

IPS

16:9

QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz

123

250 cd/m<sup>2</sup>

1000:1 / 20000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

121% sRGB, 89% Adobe RGB

4 ms (szary-do-szarego)

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

WLED

Czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, japoński, koreański  
Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, bezrtęciowy, Technologia Adaptive-Sync, 3-stronna bez ramek

Czarny

61 cm x 16 cm x 41.4 cm - z podstawką

3.45 kg

Głośnik(i) - stereo

2 wat

Interfejsy:	HDMI DisplayPort 1.2 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Odchylenie
Kąt pochylenia:	-3.5/+21.5
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Zgodność z normami:	HF
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	22 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	22 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	26 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61 cm - głębokość: 16 cm - wysokość: 41.4 cm Bez podstawki - szerokość: 53.91 cm - głębokość: 4.45 cm - wysokość: 32.04 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61 cm
Głębokość transportowa:	16 cm
Wysokość transportowa:	41.4 cm
Waga transportowa:	5.45 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.