

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-q27u3cv-27inch-ips-qd-wled-wqhd-75hz-hdmi-p-269393.html>

## AOC Q27U3CV 27inch IPS QD WLED WQHD 75Hz HDMI



Cena brutto	<b>1 344,41 zł</b>
Cena netto	<b>1 093,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47222989</b>
Kod producenta	<b>Q27U3CV</b>
Kod EAN	<b>4038986182065</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Łańcuch Stokrotkowy:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Certyfikacja HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

AOC Q27U3CV 27inch IPS QD WLED WQHD 75Hz HDMI  
AOC Q27U3CV - Graphic Pro Series - monitor LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny  
4038986182065  
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT  
27"  
AMD Adaptive-Sync  
Tak  
Adapter sieciowy Gigabit Ethernet, koncentrator USB 3.2 Gen 1/USB-C  
96 wat  
IPS  
QHD 2560 x 1440 przy 75 Hz  
0.2331 mm  
109  
1000:1 / 50000000:1 (dynamic)  
HDR400  
DisplayHDR 400  
16,7 mln kolorów (8-bit)  
144.5% sRGB (CIE 1931), 136.9% sRGB (CIE 1976), 106.5% DCI-P3 (CIE 1931), 109% DCI-P3 (CIE 1976), 107.1% Adobe RGB (CIE 1931), 117.3% Adobe RGB (CIE 1976), 102.3% NTSC (CIE 1931), 119.3% NTSC (CIE 1976), 144.5% BT.709 (CIE 1931), 136.9% BT.709 (CIE 1976), 76.4% BT.2020 (CIE 1931), 79.4% BT.2020 (CIE 1976)  
4 ms (szary-do-szarego)  
48 - 75 Hz  
30 - 140 kHz  
178  
178  
Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating  
Quantum Dot technology  
Technologia Flicker Free, kalibracja Delta E  
Czarny  
61.38 cm x 23.84 cm x 40.13 cm - z podstawką  
6.5 kg

Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	3 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort (HDCP 2.2) Wyjście DisplayPort 1.2 USB-C 3,2 Generacji 1 upstream (Tryb Alternatywny DisplayPort, dane, zasilanie do 96 W) USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (zasilanie do 15 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 (typ A) Wyjście audio (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	6.5/23
Kąt obrotu:	60
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	150 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), mechanizm szybkiego uwalniania, 85% plastiku z recyklingu użytkowego
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel USB-C na USB-C / USB-A - 1.2 m
MTBF:	30,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	EPA, Bezhalogenowa, USB Power Delivery 3.0, Plug and Play, DDC/CI
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy (Standardowy):	27 wat
Pobór Mocy (Maksymalny):	185 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wyłącznik on / off:	Tak
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 23.84 cm - wysokość: 40.13 cm - waga: 6.5 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 23.84 cm - wysokość: 54.77 cm - waga: 6.5 kg Bez podstawki - szerokość: 61.38 cm - głębokość: 5.25 cm - wysokość: 36.5 cm - waga: 4.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	82.5 cm
Głębokość transportowa:	16.2 cm
Wysokość transportowa:	48 cm
Waga transportowa:	9.99 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.