

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-u2790pqu-monitor-aoc-u2790pqu-27-panel-ips-4k-uhd-3840x2160-hdmi-dp-glosniki-p-96405.html>



AOC U2790PQU Monitor AOC U2790PQU 27, panel IPS 4K UHD 3840x2160, HDMI/DP, głośniki

Cena brutto	1 257,27 zł
Cena netto	1 022,17 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3519014
Kod producenta	U2790PQU
Kod EAN	4038986186698

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

AOC U2790PQU Monitor AOC U2790PQU 27, panel IPS 4K UHD 3840x2160, HDMI/DP, głośniki
AOC U2790PQU - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - szary
4038986186698
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
Klasa G

27"

Koncentrator USB 3.0

IPS

16:9

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

0.1554 mm

350 cd/m²

1000:1 / 50000000:1 (dynamic)

1,07 miliarda kolorów

108% sRGB, 80% Adobe RGB

5 ms (szary-do-szarego)

23 - 80 Hz

30 - 160 kHz

178

178

3H Hard Coating

WLED

Czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, japoński, koreański
Technologia Flicker Free, bezkrawędziowy

Szary

61.49 cm x 19.95 cm x 53.5 cm - z podstawką

6.5 kg

Audio

Typ:

Głośnik(i) - stereo

Moc wyjściowa / kanał:

2 wat

Złącza

Interfejsy:

2 x HDMI

DisplayPort 1.2

2 x USB 3.0

Wejście audio

Słuchawki

Mechaniczne

Regulacja pozycji ekranu:

Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie

Kąt pochylenia:

-5/+20

Kąt obrotu:

90

Regulacja wysokości:

130 mm

Interfejs Montażowy VESA:

100 x 100 mm

Różne

Cechy:

Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)

Dołączone przewody:

1 x kabel DisplayPort - 1.8 m

1 x kabel HDMI - 1.8 m

MTBF:

50,000 godzina(y)

Zgodność z normami:

FCC, RoHS, TUV Bauart, EAC, ISO 9241-307 Class 1

Typ Gniazda Zabezpieczającego:

Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

Napięcie wejściowe:

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Konsumpcja energii (w trybie ON):

28.1 W

Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):

28.1 kWh/1000 godz.

Pobór Mocy (Standardowy):

35 wat

Zużycie energii w stanie czuwania:

0.5 wat

Pobór mocy (tryb wył.):

0.3 wat

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

70.3 cm

Głębokość transportowa:

22.6 cm

Wysokość transportowa:

46.8 cm

Waga transportowa:

10.6 kg

Standardy ochrony środowiska

Certyfikat TCO:

TCO Certified Displays 8

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.