

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-u27b3cf-27inch-3840x2160-2xhdmi-usb-black-p-265855.html>

AOC U27B3CF 27inch 3840x2160 2xHDMI USB Black



Cena brutto	1 128,36 zł
Cena netto	917,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47308438
Kod producenta	U27B3CF
Kod EAN	4038986181518

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

AOC U27B3CF 27inch 3840x2160 2xHDMI USB Black
AOC Basic-line U27B3CF - B3 Series - monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - HDMI, USB-C - głośnik(i) - czarny
4038986181518
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

Klasa G

27"

AMD Adaptive-Sync

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

65 wat

IPS

16:9

4K UHD (2160p) 3840 x 2160 przy 60 Hz

350 cd/m²

1000:1 / 20000000:1 (dynamic)

HDR10

1,07 miliarda kolorów (8-bit + FRC)

109% NTSC (CIE 1976), 91.1% NTSC (CIE 1931), 128.7% sRGB (CIE 1931), 125.1% sRGB (CIE 1976), 95.4% Adobe RGB (CIE 1931), 107.2% Adobe RGB (CIE 1976), 99.6% DCI-P3 (CIE 1976), 94.9% DCI-P3 (CIE 1931)

4 ms (szary-do-szarego)

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

WLED

Chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, angielski, niemiecki, francuski, portugalski, Polish, fiński, hiszpański, turecki, japoński, koreański, czeski, chorwacki, włoski, szwedzki, rosyjski, duński

3-stronna bez ramek, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, High Bit Rate 3 (HBR3)

Czarny

61.4 cm x 22.98 cm x 40.79 cm - z podstawką

5.64 kg

Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI USB-C 3.2 (Tryb Alternatywny DisplayPort, dane, zasilanie do 65 W) Słuchawki (mały jack) 2 x USB-C 3.2 Generacji 1. downstream USB-C 3,2 Generacji 1 upstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), matowy 50,000 godzina(y) Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
MTBF:	
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	25 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	45 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	24 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 22.98 cm - wysokość: 40.79 cm - waga: 5.64 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 22.98 cm - wysokość: 51.79 cm - waga: 5.64 kg Bez podstawki - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 4.57 cm - wysokość: 36.38 cm - waga: 4.08 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	82 cm
Głębokość transportowa:	48.1 cm
Wysokość transportowa:	16.2 cm
Waga transportowa:	9.31 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.