

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-u27b3m-27inch-3840x2160-2xhdmi-dp-black-p-264479.html>

AOC U27B3M 27inch 3840x2160 2xHDMI DP Black



Cena brutto	805,45 zł
Cena netto	654,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47308439
Kod producenta	U27B3M
Kod EAN	4038986181525

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Forma HDR:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

Kolor:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Audio

Typ:

Moc wyjściowa / kanał:

AOC U27B3M 27inch 3840x2160 2xHDMI DP Black
AOC Basic-line U27B3M - B3 Series - monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K UHD (2160p) @ 60 Hz - VA - 300 cd/m² - 3500:1 - HDR10 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - głośnik(i) - czarny 4038986181525
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa F

Klasa G

27"

AMD Adaptive-Sync

VA

16:9

4K UHD (2160p) 3840 x 2160 przy 60 Hz

300 cd/m²

3500:1 / 20000000:1 (dynamic)

HDR10

1,07 miliarda kolorów (8-bit + FRC)

99% DCI-P3 (CIE 1976), 95.2% Adobe RGB (CIE 1931), 106.5% Adobe RGB (CIE 1976), 94.6% DCI-P3 (CIE 1931), 90.9% NTSC (CIE 1931), 108.4% NTSC (CIE 1976), 128.4% sRGB (CIE 1931), 124.3% sRGB (CIE 1976)

4 ms (szary-do-szarego)

178

178

Antyrefleksyjna, 3H Hard Coating

WLED

Czeski, chorwacki, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), ukraiński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, Polish, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, turecki, japoński, koreański

Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, 3-stronna bez ramek

Czarny

61.4 cm x 22.98 cm x 46 cm - z podstawką

3.79 kg

Głośnik(i) - stereo

2 wat

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Słuchawki (mały jack)
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+20
Regulacja wysokości:	110 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), matowy
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.5 m
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	26 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	38 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	28 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.3 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 22.98 cm - wysokość: 46 cm - waga: 3.79 kg Bez podstawki - szerokość: 61.4 cm - głębokość: 4.55 cm - wysokość: 36.38 cm - waga: 3.34 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	69 cm
Głębokość transportowa:	14.2 cm
Wysokość transportowa:	36.38 cm
Waga transportowa:	6.37 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.