

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-u27p2ca-27inch-ips-uhd-60hz-350cdm2-4ms-2xhdmi-dp-usb-typ-c-with-dp-4usb-32-p-190264.html>



## AOC U27P2CA 27inch IPS UHD 60Hz 350cd/m2 4ms 2xHDMI DP USB typ C with DP 4xUSB 3.2

Cena brutto	<b>1 416,28 zł</b>
Cena netto	<b>1 151,45 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4283893</b>
Kod producenta	<b>U27P2CA</b>
Kod EAN	<b>4038986189859</b>

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:  
Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Częstotliwość odświeżania pionowego:

Częstotliwość odświeżania poziomego:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Wymiary (szer./głęb./wys.):

Waga:

Złącza

Interfejsy:

AOC U27P2CA 27inch IPS UHD 60Hz 350cd/m2 4ms 2xHDMI DP  
USB typ C with DP 4xUSB 3.2

AOC U27P2CA - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz -  
IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C  
4038986189859

36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

Klasa G

27"

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

65 wat

IPS

16:9

4K 3840 x 2160 przy 60 Hz

0.1554 mm

163

350 cd/m<sup>2</sup>

1,07 miliarda kolorów

112% sRGB (CIE 1931)

4 ms (szary-do-szarego)

23 - 75 Hz

30 - 140 kHz

178

178

WLED

Czeski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), angielski,  
niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski, fiński,  
szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, japoński, koreański  
61.36 cm x 20.01 cm x 39.45 cm - z podstawką

7.1 kg

2 x HDMI

DisplayPort 1.2

	USB-C/DisplayPort Alt Mode (moc maks. 65 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 Słuchawki
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+35
Kąt obrotu:	360
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.8 m 1 x kabel DisplayPort - 1.8 m Kabel USB-C Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	
Zasilanie	
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	32 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	32 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	37 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 61.36 cm - głębokość: 20.01 cm - wysokość: 39.45 cm - waga: 7.1 kg Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.36 cm - głębokość: 20.01 cm - wysokość: 54.45 cm - waga: 7.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Waga transportowa:	9.6 kg
Standardy ochrony środowiska	
Certyfikat TCO:	TCO Certified Displays 8
Certyfikat ENERGY STAR:	Tak
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.