

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/aoc-u34v5cbk-34inch-va-wqhd-display-3440x1440-219-4ms-300cdm2-p-187000.html>



AOC U34V5C/BK 34inch VA WQHD display 3440x1440 21:9 4ms 300cd/m2

Cena brutto	1 314,48 zł
Cena netto	1 068,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46139569
Kod producenta	U34V5C/BK
Kod EAN	4038986110617

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Klasa energii:

Klasa Energetyczna (HDR):

Wielkość przekątnej:

Technologia Adaptive-Sync:

Wbudowane urządzenia:

Zasilanie USB:

Typ panela:

Współczynnik kształtu:

Rozdzielczość natywna:

Rozstaw pikseli:

Pikseli na cal:

Jasność:

Współczynnik kontrastu:

Obsługa kolorów:

Paleta Kolorów:

Czas reakcji:

Poziomy kąt widzenia:

Pionowy kąt widzenia:

Powłoka ekranu:

Technologia podświetlenia:

Języki OSD:

Charakterystyka:

AOC U34V5C/BK 34inch VA WQHD display 3440x1440 21:9
4ms 300cd/m2

AOC Value-line U34V5C/BK - V5 series - monitor LED - 34" -
3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz - VA - 300 cd/m² - 4000:1 - 4 ms
- HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny mat
4038986110617
36 miesięcy

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa G

Klasa G

34"

AMD FreeSync

Koncentrator USB 3.2 Generacji 1.

65 wat

VA

21:9

WQHD 3440 x 1440 przy 100 Hz

0.23175 mm

109

300 cd/m²

4000:1 / 20000000:1 (dynamic)

16,7 miliony kolorów

100% NTSC (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1931), 89% DCI-P3
(CIE 1931), 90% Adobe RGB (CIE 1931), 91% DCI-P3 (CIE
1976), 98% Adobe RGB (CIE 1976), 85% NTSC (CIE 1931),
115% sRGB (CIE 1976)

4 ms (szary-do-szarego), 1 ms (MPRT)

178

178

Twardość 6H z powłoką antyodblaskową

WLED

Czeski, chorwacki, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony),
ukraiński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, portugalski,
polski, fiński, szwedzki, rosyjski, hiszpański, duński, turecki,
japoński, koreański

Technologia Flicker Free, PBP, Technologia Adaptive-Sync,
technologia Low Blue Light, 3-stronna bez ramek, obsługa PIP,

Kolor:	G-menu
Wymiary (szer./głęb./wys.):	Czarny mat
	81.745 cm x 25 cm x 53.455 cm - z podstawką (najwyższa pozycja)
Waga:	9.14 kg
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	10 wat
Złącza	
Interfejsy:	HDMI 2.0
	DisplayPort 1.2
	USB-C 3.2 upstream (Tryb Alternatywny DisplayPort, dane, zasilanie do 65 W)
	4 x USB — downstream
	Wyjście audio
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-3.5/+21.5
Kąt obrotu:	10
Regulacja wysokości:	130 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Dołączone przewody:	1 x kabel HDMI - 1.5 m
	1 x kabel z USB-C na USB-C - 1.8 m
MTBF:	50,000 godzina(y)
Zgodność z normami:	HDCP 2.0
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	34 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	35 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	60 wat
Zużycie energii w stanie czuwania:	0.5 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0.3 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 81.745 cm - głębokość: 25 cm - wysokość: 53.455 cm - waga: 9.14 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 81.745 cm - głębokość: 25 cm - wysokość: 40.455 cm - waga: 9.14 kg Bez podstawki - szerokość: 81.745 cm - głębokość: 5.534 cm - wysokość: 37.069 cm
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	10.7 cm
Głębokość transportowa:	16.2 cm
Wysokość transportowa:	48.1 cm
Waga transportowa:	11.65 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.