

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-back-ups-750va-230v-avr-french-sockets-p-111246.html>



APC Back-UPS 750VA 230V AVR French Sockets

Cena brutto	460,35 zł
Cena netto	374,27 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4036580
Kod producenta	BX750MI-FR
Kod EAN	731304413554

Opis produktu

Opis

Zasilacz awaryjny z rodziny Back-UPS zapewnia podtrzymanie zasilania sieci bezprzewodowych, komputerów, konsol do gier i innych urządzeń elektronicznych w domu lub w firmie. Urządzenie dostarcza zasilanie bateryjne w okresach przerw w zasilaniu i niebezpiecznych zmianach napięcia, a także chroni urządzenia przed szkodliwymi przepięciami i skokami napięcia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Inteligentne zarządzanie akumulatorami**

Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.

- **Powiadomienie o awarii akumulatora**

Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas.

- **Ochrona przeciwprzepięciowa**

Ochrona dodatkowego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i skokami napięcia bez zużywania energii z akumulatorów podtrzymujących zasilanie kluczowych urządzeń w razie przerwy w dostawie energii.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przeciwprzepięciowa łączy danych:

Kształt fali wyjściowej:

Klasyfikacja energetyczna:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Napięcie wyjściowe:

APC Back-UPS 750VA 230V AVR French Sockets
APC Back-UPS BX Series BX750MI-FR - UPS - AC 230 V - 410
wat - 750 VA - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 3 - czarny
0731304413554

24 miesiące w serwisie

UPS - zewnętrzny

Czarny

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 140 - 300 V

50/60 Hz

50/60 Hz

1

3 x zasilanie Typ E

AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz

410 wat / 750 VA

Sieć - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca

Krokowa aproksymacja sinusoidy

273 dżule

Odcięcie obwodu

1

Kwasowo-ołowiowy

12 V

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	8.5 min przy obciążeniu 50% 1 min przy pełne obciążenie
Czas ładowania:	6 godziny
Czas Transferu:	6 ms
Charakterystyka: Praca w sieci	Opłata serwisowa, zapieczętowane
Interfejs do zdalnego zarządzania: Rozszerzenie / połączenie	USB
Interfejsy: Różne	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Dołączone przewody: Charakterystyka:	Kabel zasilający - zewnętrzna - 1.22 m Alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED, automatyczne samotestowanie CB, IEC 62040-2, IP20, IEC 62040-1
Zgodność z normami: Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	APC PowerChute Personal Edition
Gwarancja producenta: Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska: Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Emisja dźwięku:	40 dBA
Wymiary i waga: Szerokość:	12 cm
Głębokość:	35.5 cm
Wysokość:	16 cm
Waga:	5.4 kg
Wielkość i waga (ładunek) Szerokość transportowa:	19.7 cm
Głębokość transportowa:	43 cm
Wysokość transportowa:	25 cm
Waga transportowa:	5.9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.