

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-easy-ups-bvx-2200va-230v-schuko-p-267116.html>



APC Easy UPS BVX 2200VA 230V Schuko

Cena brutto	1 038,85 zł
Cena netto	844,59 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4036397
Kod producenta	BVX2200LI-GR
Kod EAN	731304404620

Opis produktu

Opis

Najbardziej ekonomiczny zasilacz UPS z podtrzymaniem bateryjnym i ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR)**

Automatycznie podwyższa niskie napięcie i obniża wysokie napięcie do poziomów odpowiednich dla zasilanych urządzeń.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC Easy UPS BVX 2200VA 230V Schuko

APC Easy UPS BVX Series BVX2200LI-GR - UPS - AC 220-240 V - 1200 wat - 2200 VA - 9 Ah - złącza wyjściowe: 4
0731304404620

24 miesiące w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

UPS - zewnętrzny

Technologia UPS:

Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe:

AC 220-240 V

Zakres napięcia wejściowego:

AC 140 - 300 V

Częstotliwość wyjściowa:

50/60 Hz

Wymagana częstotliwość:

50/60 Hz

Złącza wejściowe:

1 x power CEE 7/7

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

4 x zasilanie Typ F

Napięcie wyjściowe:

AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz

Zasilanie:

1200 wat / 2200 VA

Kształt fali wyjściowej:

Krokowa aproksymacja sinusoidy

Klasyfikacja energetyczna:

273 dżule

Zabezpieczenie obwodu:

Odcięcie obwodu

Bateria

Ilość:

2

Technologia:

Kwasowo-ołowiowy

Napięcie wyjściowe:

12 V

Pojemność:

9 Ah

Czas pracy (do):

8.5 min przy obciążeniu 50%

2.6 min przy 70% obciążenia

Czas ładowania:

8 godziny

Czas Transferu:

6 ms

Charakterystyka:

Opłata serwisowa

Różne

Dołączone przewody:

Kabel zasilający - zewnętrzna - 1.2 m

Charakterystyka:

Alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Zgodność z normami:	CB, EMC, IEC 62040-2, RoHS, EN 62040-2, IP20, IEC 62040-1, EN 62040-1
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Wymiary i waga	
Szerokość:	14 cm
Głębokość:	39 cm
Wysokość:	19 cm
Waga:	12.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	23.5 cm
Głębokość transportowa:	49.5 cm
Wysokość transportowa:	29.7 cm
Waga transportowa:	13.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.