

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-easy-ups-bvx-900va-230v-schuko-p-271058.html>



APC Easy UPS BVX 900VA 230V Schuko

Cena brutto	461,35 zł
Cena netto	375,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4036389
Kod producenta	BVX900LI-GR
Kod EAN	731304404590

Opis produktu

Opis

Najbardziej ekonomiczny zasilacz UPS z podtrzymaniem bateryjnym i ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wyświetlacz LED informujący o stanie**

Kontrolki pozwalają błyskawicznie zorientować się w stanie zasilania i samego zasilacza.

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR)**

Automatycznie podwyższa niskie napięcie i obniża wysokie napięcie do poziomów odpowiednich dla zasilanych urządzeń.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Klasyfikacja energetyczna:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Czas Transferu:

Charakterystyka:

Różne

APC Easy UPS BVX 900VA 230V Schuko

APC Easy UPS BVX Series BVX900LI-GR - UPS - AC 220-240 V - 480 wat - 900 VA - 9 Ah - złącza wyjściowe: 2

0731304404590

24 miesiące w serwisie

UPS - zewnętrzny

Liniowa interaktywna

AC 220-240 V

AC 140 - 300 V

50/60 Hz

50/60 Hz

1 x power CEE 7/7

2 x zasilanie Typ F

AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz

480 wat / 900 VA

Krokowa aproksymacja sinusoidy

273 dżule

Odcięcie obwodu

1

Kwasowo-ołowiowy

12 V

9 Ah

6.5 min przy obciążeniu 50%

1 min przy 70% obciążenia

8 godzin

6 ms

Opłata serwisowa

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Dołączone przewody:

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Kabel zasilający - zewnętrzna - 1.2 m

Alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR)

CB, EMC, IEC 62040-2, RoHS, EN 62040-2, IP20, IEC 62040-1,
EN 62040-1

Gwarancja ograniczona - 2 lata

0 °C

40 °C

0 - 95%

12 cm

35.5 cm

16 cm

6 kg

19.7 cm

43 cm

25 cm

6.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.