

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-essential-surgearrest-5-outlet-black-230v-germany-p-275671.html>

APC Essential SurgeArrest 5 Outlet Black 230V Germany



Cena brutto	71,15 zł
Cena netto	57,84 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3566684
Kod producenta	PME5B-GR
Kod EAN	731304347033

Opis produktu

Opis

Podstawowa ochrona komputerów i elektroniki przed przepięciami.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wskaźnik działania ochrony**

SurgeArrest ostrzeże użytkownika, jeśli jego wewnętrzne obwody zostaną uszkodzone przez silny uder lub przepięcie i nie będzie możliwe dalsze zapewnienie 100-procentowej ochrony. Jeśli urządzenie SurgeArrest będzie wówczas nadal podlegało gwarancji, APC wymieni je bezpłatnie na nowe.

- **Filtr zakłóceń EMI i RFI**

Ogranicza zakłócenia na linii, które mogłyby powodować utratę danych lub przekłamania w komunikacji z klawiaturą.

- **Ochrona przed skutkami katastrof**

Komponenty filtra przepięciowego SurgeArrest takie jak MOV i bezpiecznik termiczny zapewniają natychmiastową reakcję na uderzenie pioruna i zwarcia w okablowaniu. Jeśli komponenty filtra zostaną uszkodzone z powodu impulsu elektrycznego lub przeciążenia, nadwyżka energii nie dociera do Twojego sprzętu. W przeciwieństwie do innych filtrów przeciwprzepięciowych, filtr Surge Protector APC odłącza sprzęt od zasilania po uszkodzeniu obwodów filtra.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC Essential SurgeArrest 5 Outlet Black 230V Germany

APC Essential Surgearrest PME5B - Zabezpieczenie przed przepięciem - AC 220/230/240 V - 2300 wat - złącza wyjściowe: 5 - 1.52 m przewód - Niemcy - czarny
0731304347033

24 miesiące w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Długość sznura:

Kolor:

Lokalizacja:

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Maksymalne natężenie prądu:

Zasilanie:

Eliminowanie zakłóceń:

Cas reakcji na zakłócenie:

Klasyfikacja energetyczna:

Maks natężenie w pik: Różne

Różne

Dołączone przewody:

Zabezpieczenie przed przepięciem - zewnętrzny

1.52 m

Czarny

Niemcy

AC 220/230/240 V

AC 220 - 250 V

50/60 Hz ± 5Hz

1 x power CEE 7/7

5 x power CEE 7/7

10 A

2300 wat

Tak

1 ns

680 dżule

15000 A

Kabel zasilający - zintegrowany - 1.52 m

Poziom ochrony urządzenia:	75000 euro
Charakterystyka:	Do montowania na ścianie, wyłącznik, wskaźniki LED, filtrowanie zakłóceń, zabezpieczenie przed dziećmi RoHS
Zgodność z normami:	
Gwarancja producenta:	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 20 l.
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-95% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	45 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	30.39 cm
Głębokość:	6.31 cm
Wysokość:	4 cm
Waga:	470 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	11.8 cm
Głębokość transportowa:	4.6 cm
Wysokość transportowa:	33.4 cm
Waga transportowa:	550 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.