

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-smx3000hv-apc-smart-ups-x-3000va-racktower-lcd-230v-4u-p-222453.html>

APC SMX3000HV APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 230V, 4U



Cena brutto	10 692,13 zł
Cena netto	8 692,79 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1986425
Kod producenta	SMX3000HV
Kod EAN	731304292616

Opis produktu

Opis

Zasilacze Smart-UPS chronią sprzęt i newralgiczne dane przed kosztownymi zakłóceniami w pracy. W sposób efektywny i niezawodny zapewniają stabilne zasilanie klasy sieciowej. Automatyczna regulacja napięcia (AVR) zapewnia większą dostępność systemów dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć**
Zapewnia większą dostępność systemów dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.
- **Inteligentne zarządzanie akumulatorami**
Umożliwia maksymalizację wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
- **Filtrowanie napięcia**
Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
- **Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury**
Zapewnia wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
- **Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania**
Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
- **Automatyczny test**
Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
- **Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora**
Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
- **Zarządzalne sieciowo**
Umożliwia zdalne zarządzanie UPS-em przez sieć.
- **Alarmy dźwiękowe**
Aktywnie informuje, czy urządzenie jest zasilane z akumulatora, czy akumulator jest bliski wyczerpania i czy występuje przeciążenie.
- **Wskaźnik statusu LED**
Zapewnia szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.
- **Port szeregowy**
Umożliwia zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.
- **Złącze USB**
Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.
- **Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora**
Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.

Produkt:

Nazwa:

APC SMX3000HV APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 230V, 4U

Opis:	APC Smart-UPS X 3000 Rack/Tower LCD - UPS (montowany w szafie rack / zewnętrzny) - AC 230 V - 2700 wat - 3000 VA - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 10 - 4U - czarny - dla P/N: AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A, SMX2000LVUS
EAN:	0731304292616
Gwarancja producenta:	24 months; 6 months for accessories
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny
Wysokość (jednostek w stojaku):	4U
Kolor:	Czarny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 230 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 140 - 280 V
Częstotliwość wyjściowa:	47 - 63 Hz
Wymagana częstotliwość:	47 - 63 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C20
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	8 x power IEC 60320 C13 2 x zasilanie IEC 60320 C19
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V 47 - 63 Hz
Zasilanie:	2700 wat / 3000 VA
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Klasyfikacja energetyczna:	645 dżule
Zabezpieczenie obwodu:	Odcięcie obwodu
Wydajność:	98.5%
Bateria	
Ilość:	1
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Czas pracy (do):	6.3 min przy pełne obciążenie 15.7 min przy ładowanie do połowy 3 godziny
Czas ładowania:	
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x USB 1 x RS-232 1 x EPO (emergency power off) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x SmartSlot
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel szeregowy Kabel USB Kabel zasilający 1.83 m
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, ochrona przed przeciążeniem
Zgodność z normami:	CSA, C-Tick, GOST, UL 1449, UL 1778, VDE, IEC 60950, EN 50091-2, IRAM, RoHS, EN 50091-1, FCC Part 15 A, REACH
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	APC PowerChute Business Edition
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Emisja dźwięku:	55 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	17.8 cm
Głębokość:	48.3 cm
Wysokość:	43.2 cm
Waga:	38.64 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	58.6 cm
Głębokość transportowa:	63.3 cm
Wysokość transportowa:	33 cm
Waga transportowa:	47.73 kg

Informacja o kompatybilności
Zaprojektowany dla:

P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC2513, ACF001, ACF002, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR202, AR203A, AR204A, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3810, AR3812, AR3814, AR4000MV, AR4000MVX429, AR4000MVX432, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, AR8135BLK, NBWL0356A, SMX2000LVNC, SMX2000LVUS, SRT1500RMXLANC, SU2200R3X167

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.