

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-srt2200rmxli-apc-smart-ups-srt-2200va-rm-230v-p-187517.html>

APC SRT2200RMXLI APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V



Cena brutto	10 298,39 zł
Cena netto	8 372,68 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2484899
Kod producenta	SRT2200RMXLI
Kod EAN	731304317623

Opis produktu

Opis

APC Smart-UPS SRT zapewnia ochronę zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości. Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Powiadomienie o awarii akumulatora**

Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas.

- **Tryb Eco**

Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.

- **Graficzny wyświetlacz LCD**

Tekst i schematy przedstawiają tryby działania, parametry systemu i alarmy.

- **Inteligentne zarządzanie akumulatorami**

Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnym.

- **Gniazdo typu SmartSlot**

Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.

- **Możliwość zimnego startu**

Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC SRT2200RMXLI APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V
APC Smart-UPS SRT 2200VA RM - UPS (montowany w szafie rack / zewnętrzny) - AC 220/230/240 V - 1980 wat - 2200 VA - kwasowo-ołowiowy - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 10 - 2U - czarny - dla P/N: AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A
0731304317623
24 miesiące

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny
2U
Czarny

On-line

AC 220/230/240 V

AC 160 - 275 V

AC 100 - 275 V

50/60 Hz

50/60 Hz

3 x zasilanie IEC 60320 C20, zasilanie BS 1363A, Europlug

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	(przez CEE 7/16) 8 x zasilanie IEC 60320 C13 2 x zasilanie IEC 60320 C19 AC 220/230/240 V 50/60 Hz 1980 wat / 2200 VA Sinusoida Tak 340 dżule 96%, 92% at 100% Load
Napięcie wyjściowe:	1
Zasilanie:	Kwasowo-ołowiowy kwasowo-ołowiowy
Kształt fali wyjściowej:	3.9 min przy pełne obciążenie
Eliminowanie zakłóceń:	11.6 min przy ładowanie do połowy
Klasyfikacja energetyczna:	3 godziny
Wydajność:	Opłata serwisowa, zapieczętowane, szczelna
Bateria	
Ilość:	RS-232, USB
Technologia:	1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9)
Czas pracy (do):	1 x EPO (emergency power off)
	1 x obsługa (USB) - 4 pin USB Typ A
Czas ładowania:	1 (całkowity) / 1 (wolna) x SmartSlot
Charakterystyka:	
Praca w sieci	Kabel zasilający 2.44 m
Interfejs do zdalnego zarządzania:	Kabel szeregowy - zewnętrzna
Rozszerzenie / połączenie	Kabel USB - zewnętrzna
Interfejsy:	Dołączony
	Alarm dźwiękowy, odcięcie napięcia "ratunkowe", wyświetlacz
Gniazda rozszerzeń:	LCD, bypass wewnętrzny, Eco-Mode
Różne	VDE, IEC 62040-2, RoHS, EN 62040-2, IP20, EAC, RCM, IEC
Dołączone przewody:	62040-1, EN 62040-1
Zestaw do montowania w stojaku:	APC PowerChute Business Edition
Charakterystyka:	Tak
Zgodność z normami:	Gwarancja ograniczona - wymiana - 3 lata
	Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	0 °C
Standardy ochrony środowiska	40 °C
ENERGY STAR:	0-95% (niekondensująca)
Gwarancja producenta	55 dBA
Obsługa i wsparcie:	
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	43.2 cm
Maksymalna temperatura pracy:	58.4 cm
Dopuszczalna wilgotność:	8.5 cm
Emisja dźwięku:	25 kg
Wymiary i waga	
Szerokość:	59.9 cm
Głębokość:	81 cm
Wysokość:	24.6 cm
Waga:	34.02 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	
Głębokość transportowa:	
Wysokość transportowa:	
Waga transportowa:	
Informacja o kompatybilności	
Zaprojektowany dla:	P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF400, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR100, AR100HD, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610,

AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3810, AR3812, AR3814, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, AR8135BLK, NBWL0356A

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.