

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/armac-o650fpsw-armac-ups-office-pure-sine-wave-650va-lcd-2x-schuko-230v-metalowa-obudowa-p-243330.html>



ARMAC O/650F/PSW Armac UPS OFFICE Pure Sine Wave 650VA LCD 2x schuko 230V, metalowa obudowa

Cena brutto	366,80 zł
Cena netto	298,21 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3748892
Kod producenta	O/650F/PSW
Kod EAN	5901969421330

Opis produktu

Produkt:	ARMAC O/650F/PSW Armac UPS OFFICE Pure Sine Wave 650VA
Nazwa:	LCD 2x schuko 230V, metalowa obudowa
Opis:	Armac Office PSW 650F - UPS - czysta sinusoida, linia interaktywna - AC 145 - 290 V - 390 wat - 650 VA - 1 x bateria - 7 Ah - USB, RJ-45 - złącza wyjściowe: 2
EAN:	5901969421330
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	UPS - zewnętrzny
Rodzaj urządzenia:	Liniiowa interaktywna
Zasilacz	AC 145 - 290 V
Technologia UPS:	50/60 Hz
Napięcie wejściowe:	± 5 V
Częstotliwość wyjściowa:	45 - 65 Hz
Margines napięcia wejściowego:	1
Wymagana częstotliwość:	2 x zasilanie Typ F
Złącza wejściowe:	AC 195-255 V 50/60 Hz
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	390 wat / 650 VA
Napięcie wyjściowe:	Linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Zasilanie:	Sinusoida
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Tak
Kształt fali wyjściowej:	Bezpiecznik
Eliminowanie zakłóceń:	0.6
Zabezpieczenie obwodu:	1
Współczynnik mocy:	12 V
Bateria	7 Ah
Ilość:	6 godzina(y)
Napięcie wyjściowe:	6 ms
Pojemność:	Zapieczętowne, AGM
Czas ładowania:	Praca w sieci
Czas Transferu:	Interfejs do zdalnego zarządzania:
Charakterystyka:	USB, RJ-45
Praca w sieci	Rozszerzenie / połączenie
Interfejs do zdalnego zarządzania:	
Rozszerzenie / połączenie	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Różne	
Charakterystyka:	Do użytku wewnątrz, alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarciowa, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi, automatyczny restart, szeroki zakres napięcia wejściowego, monitorowanie baterii, test autonomiczny, Auto-Start Function RoHS, WEEE
Zgodność z normami:	
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	45 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10 - 90%
Emisja dźwięku:	(45 dB na baterii)
Wymiary i waga	
Szerokość:	10.8 cm
Głębokość:	33 cm
Wysokość:	16 cm
Waga:	5.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.