

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/armac-ups-home-line-interactive-h850fledv2-850va-2x-schuko-usb-b-led-p-241334.html>



ARMAC UPS Home Line-Interactive H/850F/LED/V2 850VA 2x Schuko USB-B LED

Cena brutto	214,63 zł
Cena netto	174,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46720966
Kod producenta	H/850F/LED/V2
Kod EAN	5901969443516

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Ochrona przepięciowa łącza danych:

Kształt fali wyjściowej:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Technologia:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas ładowania:

Charakterystyka:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Różne

Charakterystyka:

Gwarancja producenta

ARMAC UPS Home Line-Interactive H/850F/LED/V2 850VA 2x Schuko USB-B LED

Armac Home - UPS - AC 145 - 290 V - 480 wat - 850 VA - akumulator kwasowo-ołowiowy z regulowanym zaworem (VRLA) - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 2
5901969443516
24 miesiące

UPS - zewnętrzny

Liniowa interaktywna

AC 145 - 290 V

50 Hz

45 - 65 Hz

1

2 x zasilanie CEE 7/4

AC 230 V 50 Hz

480 wat / 850 VA

- RJ-45/RJ-11 - 2 linie

Zmodyfikowana fala sinusoidalna

Bezpiecznik

Akumulator kwasowo-ołowiowy z regulowanym zaworem (VRLA)

12 V

9 Ah

6 godzin

AGM

USB

1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B

Wyświetlacz LED, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przed przeciążeniem, ochrona przeciwzwarciowa, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi, tryb cichy

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja ograniczona - 2 lata

0 °C

45 °C

10-90% nieskroplone

9.5 cm

28.3 cm

14 cm

4.78 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.