

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-a620m-pro-rs-am5-4xddr5-pcie-x16-40-m2-matx-mb-p-197142.html>



ASROCK A620M Pro RS AM5 4xDDR5 PCIe x16 4.0 M.2 mATX MB

Cena brutto	443,85 zł
Cena netto	360,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46327617
Kod producenta	A620M PRO RS
Kod EAN	4710483943072

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK A620M Pro RS AM5 4xDDR5 PCIe x16 4.0 M.2 mATX MB

ASRock A620M PRO RS - Płyta główna - microATX - Socket AM5 - AMD A620 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4710483943072

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

AMD A620

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB

DDR5

6000 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8111H

Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

3 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

Interfejsy:	PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x antena 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	15µ Gold Contact, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, Hi-Density Power Connectors, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASRock POST Status Checker (PSC), 6+2+1 Phase Power Design, ASRock Auto Driver Installer, przycisk BIOS FlashBack
Różne	
Akcesoria w zestawie:	4 x wkręt M.2, podkładka dystansowa gniazda M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	RoHS, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, FCC Part 15 Subpart B
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.