

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b650-pg-lightning-atx-mb-am5-4xdimm-ddr5-p-193173.html>



ASROCK B650 PG LIGHTNING ATX MB AM5 4xDIMM DDR5

Cena brutto	652,33 zł
Cena netto	530,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46140537
Kod producenta	B650 PG LIGHTNING
Kod EAN	4710483940910

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK B650 PG LIGHTNING ATX MB AM5 4xDIMM DDR5
ASRock B650 PG Lightning - Płyta główna - ATX - Socket AM5 -
AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2
Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna
(konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483940910
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

AMD B650

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB

DDR5

6400 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x2)

2 x PCIe 4.0 x1

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

3 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10

PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

Interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen2x2 7 x USB 3.2 Gen 1 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 4 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (przedni głośnik surround) - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, 8 Layer PCB, ASRock Full HD UEFI, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock Auto Driver Installer, 60A Smart Power Stage, przycisk BIOS FlashBack, 14+2+1 Phase Power Design, ASRock Lightning Gaming Ports
Różne	
Akcesoria w zestawie:	3 wkręty M2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Phantom Gaming LAN Software
Zgodność z normami:	FCC, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.