

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b650m-pro-rs-wifi-am5-matx-4x-ddr5-25g-lan-wi-fi-6e-bt-p-213967.html>



ASROCK B650M PRO RS WIFI AM5 mATX 4x DDR5 2.5G LAN Wi-Fi 6E + BT

Cena brutto	637,35 zł
Cena netto	518,17 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46337635
Kod producenta	B650M PRO RS WIFI
Kod EAN	4710483943089

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASROCK B650M PRO RS WIFI AM5 mATX 4x DDR5 2.5G LAN Wi-Fi 6E + BT

ASRock B650M Pro RS WiFi - Płyta główna - microATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)

4710483943089

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

AMD B650

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB

DDR5

6000 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanałów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)

1 x M.2 socket (Key E)

Interfejsy pamięci masowej:	3 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
Interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 2 x antena
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Cechy hardware:	AMI UEFI BIOS ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, ASRock Full HD UEFI, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Hi-Density Power Connectors, 2oz Copper PCB, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, 8+2+1 Phase Power Design, ASRock Auto Driver Installer
Różne Akcesoria w zestawie:	3 wkręty M2, podkładka dystansowa gniazda M.2, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas 2 x kabel Serial ATA
Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie: Zgodność z normami:	ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, UKCA, FCC Part 15 Subpart B
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.