

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b760m-h2m2-lga1700-2xhdmip-246907.html>



ASROCK B760M-H2/M.2 LGA1700 2xHDMI

Cena brutto	382,23 zł
Cena netto	310,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47074629
Kod producenta	B760M-H2/M.2

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

ASROCK B760M-H2/M.2 LGA1700 2xHDMI
ASRock B760M-H2/M.2 - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

36 miesięcy w serwisie
Płyta główna - microATX
Intel B760
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:
Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

96 GB
DDR5
6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5600 MHz
Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanałów)
Realtek ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG
2.5 Gigabit Ethernet

Interfejsy pamięci masowej:

1 x CPU
2 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
2 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)
1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 -złącza: 2 x Hyper M.2
2 x antena

Interfejsy:

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

	2 x HDMI
	4 x USB 3.2 Gen 1
	2 x USB 2.0
	1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
	1 x wejście audio - mini jack
	1 x wyjście audio - mini jack
	1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
	4 x USB 2.0 - nagłówek
	1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, ESD Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Intel 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, 5+1+1 Phase Power Design, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	3 wkręty M2, tarcza IO
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Zgodność z normami:	FCC, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	20.1 cm
Szczegóły Opakowania:	Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.