

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b850-riptide-wifi-am5-ddr5-atx-mb-p-288099.html>

ASROCK B850 Riptide WiFi AM5 DDR5 ATX MB



Cena brutto	938,96 zł
Cena netto	763,38 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47760262
Kod producenta	B850 RIPTIDE WIFI
Kod EAN	4711581490079

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock Phantom Gaming B850 Riptide WiFi została zaprojektowana z myślą o wciągającej rozgrywce i wysokiej wydajności obliczeniowej. Zaprojektowana z myślą o kompatybilności z procesorami Ryzen, ta płyta główna obsługuje technologię DDR5 RAM, umożliwiając szybszy transfer danych z prędkością do 8000 MHz (O.C.). Solidna 14+2+1 fazowa konstrukcja zasilania płyty zapewnia wydajne dostarczanie energii, a dwukanałowa architektura pamięci zwiększa szybkość reakcji systemu i możliwości wielozadaniowości. Wyposażona w zaawansowane opcje łączności, płyta B850 Riptide WiFi posiada porty USB 3.2 Gen 2 i USB-C 3.2 Gen 2x2 dla szybkiego transferu danych. Łączność sieciowa jest ulepszona dzięki obsłudze 2,5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 7, co pozwala na płynne interakcje online i rozgrywkę. Płyta umożliwia odtwarzanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości za pomocą 8-kanałowego kodeka audio, zapewniając wciągające wrażenia dźwiękowe, zarówno podczas grania, jak i strumieniowania multimediów. Efektywne rozwiązania chłodzące i konstrukcja przyjazna dla majsterkowiczów zapewniają użytkownikom elastyczność w maksymalizacji możliwości systemu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna konstrukcja zasilania**
14+2+1 fazowa konstrukcja zasilania zapewnia stabilne i wydajne dostarczanie energii, pozwalając płycie głównej na efektywną obsługę wymagających aplikacji i ciężkich sesji gamingowych.
- **Zaawansowane rozwiązania chłodzące**
Wyposażona w aluminiowy radiator i wzmocnione gniazda PCIe, płyta główna zapewnia efektywne zarządzanie temperaturą, aby utrzymać optymalną wydajność podczas dużych obciążeń.
- **Wiele gniazd rozszerzeń**
Dzięki kilku gniazdom M.2 i PCIe, użytkownicy mogą z łatwością rozszerzyć możliwości swojego systemu o dodatkowe opcje pamięci masowej i grafiki, zapewniając przyszłościową ochronę przed zmieniającymi się potrzebami sprzętowymi.
- **Rozszerzone możliwości sieciowe**
Obsługa zarówno 2.5 Gigabit Ethernet, jak i Wi-Fi 7 zapewnia szybkie i niezawodne połączenia sieciowe, zaspokajając potrzeby zarówno współczesnych graczy, jak i twórców treści.
- **Wszechstronne opcje łączności**
Różnorodne porty USB, w tym USB-C 3.2 Gen 2x2, ułatwiają szybkie przesyłanie danych i podłączanie urządzeń peryferyjnych, a dźwięk o wysokiej rozdzielczości zapewnia wciągające wrażenia dźwiękowe.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B850 Riptide WiFi AM5 DDR5 ATX MB
ASRock Phantom Gaming B850 Riptide WiFi - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD B850 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - Wi-Fi 7, Bluetooth, 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)
4711581490079
36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Płyta główna - ATX
AMD B850
Socket AM5

Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	256 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	4000 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Intel Extreme Memory Profiles (XMP), dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC4082
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Killer E3100G
Interfejsy sieciowe:	802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4, 2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 2 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230/2260/2280 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (Klucz E, do modułu bezprzewodowego) 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4) PCIe 4.0 -złącza: 3 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy pamięci masowej:	1 x HDMI 2 x antena 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wyjście SPDIF
Interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	14+2+1 Phase Power Design, Etap Zasilania 80 A, Dr.MOS MOSFET, wstępnie zamontowana tarcza I/O, kondensatory czarne 20K, przycisk BIOS FlashBack, ASRock Auto Driver Installer, Nahimic Audio Enhacer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, Hi-Density Power Connectors, 8 Layer PCB, Surface Mount Technology (SMT), wzmacniane gniazda PCIe, DIY Friendly Design, powiększony radiator M.2, wkręt radiatora M.2 zapobiegający upuszczeniu, ASRock Polychrome RGB, radiator aluminiowy
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas, kabel termistora, kabel rozdzielający LED ARGB z 1 na 2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock Polychrome SYNC, ASRock Phantom Gaming Tuning, Killer Control Center
Zgodność z normami:	FCC, ERP, EuP
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
