

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b850i-lightning-wifi-am5-ddr5-mini-itx-mb-p-289123.html>

ASROCK B850I Lightning WiFi AM5 DDR5 mini ITX MB



Cena brutto	859,99 zł
Cena netto	699,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47760261
Kod producenta	B850I LIGHTNING WIFI
Kod EAN	4711581490130

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock Phantom Gaming B850I LIGHTNING WIFI łączy w sobie wydajność i zaawansowaną technologię w kompaktowej obudowie mini ITX, co czyni ją idealnym wyborem do gier i systemów o wysokiej wydajności. Wyposażona w chipset AMD B850 i gniazdo Socket AM5, obsługuje procesory z serii Ryzen 7000/8000/9000 i oferuje dwukanałową pamięć DDR5 SDRAM, osiągając prędkość do 4100 MHz po podkręceniu. Obsługa dźwięku wysokiej rozdzielczości z kodekiem Realtek ALC1220 zapewnia bogate wrażenia dźwiękowe, a inteligentny układ promuje wydajny przepływ powietrza dzięki powiększonej konstrukcji pancerza radiatora. Łączność jest solidna dzięki obsłudze PCIe 5.0 i PCIe 4.0, a także różnych typów USB, w tym USB-C 3.2 Gen 2. Posiada również rozwiązanie sieciowe z funkcjami 2,5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 6E dla szybszego i bardziej niezawodnego dostępu do Internetu. Płyta główna zawiera oświetlenie ASRock Polychrome RGB dla niestandardowych konfiguracji estetycznych, a kilka przyjaznych dla użytkownika ulepszeń, takich jak przycisk BIOS FlashBack i Nahimic Audio Enhancer, sprawia, że konfiguracja systemu jest bezproblemowa. Ta płyta główna została zaprojektowana z myślą o entuzjastach majsterkowania, oferując wzmocnione gniazda PCIe i wstępnie zamontowaną osłonę I/O, aby zapewnić trwałość i łatwość instalacji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajność audio**

Płyta główna oferuje funkcje audio wysokiej rozdzielczości obsługiwane przez kodek audio Realtek ALC1220, zapewniając wciągające wrażenia dźwiękowe z 8-kanałowym wyjściem audio.

- **Szybka łączność**

Wyposażona w wiele interfejsów USB, w tym USB-C 3.2 Gen 2 i USB 3.2 Gen 1, płyta główna zapewnia szybki transfer danych i płynną integrację urządzeń.

- **Zaawansowane rozwiązania chłodzenia**

Powiększona konstrukcja pancerza radiatora promuje doskonałe zarządzanie termiczne, umożliwiając optymalną wydajność w wymagających warunkach.

- **Solidne możliwości sieciowe**

Korzystaj z sieci dzięki 2,5 Gigabit Ethernet i Wi-Fi 6E, zapewniających szybką transmisję danych i niskie opóźnienia w grach online.

- **Wszelkstronne opcje rozbudowy**

Płyta główna jest wyposażona w kilka gniazd rozszerzeń, takich jak PCIe 5.0 i M.2 do obsługi szybkich pamięci masowych i kart graficznych, zapewniając użytkownikom elastyczność w zakresie rozbudowy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B850I Lightning WiFi AM5 DDR5 mini ITX MB
ASRock Phantom Gaming B850I LIGHTNING WIFI - Płyta główna
- mini ITX - Socket AM5 - AMD B850 Chipset - USB 3.2 Gen 1,
USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen2 - Wi-Fi 6E,
Bluetooth, 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna
(konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)
4711581490130

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - mini ITX
AMD B850

Port procesora:	Socket AM5
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	128 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	4100 Mhz (O.C)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Intel Extreme Memory Profiles (XMP), dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałowy)
Audio Codec:	Realtek ALC1220
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Killer E3100G
Interfejsy sieciowe:	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2, 2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x4 (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 1 x PCIe 5.0 x4 1 x M.2 socket (Klucz E, do modułu bezprzewodowego) 1 x PCIe 5.0 x16
Interfejsy pamięci masowej:	PCIe 4.0 -złącza: 1 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy:	1 x HDMI 2 x antena 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wyjście SPDIF
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	łączonek 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	10+1+1 Phase Power Design, Stan Zasilania 110 A, Enlarged Heatsink Armor, wstępnie zamontowana tarcza I/O, przycisk BIOS FlashBack, ASRock Auto Driver Installer, Nahimic Audio Enhancer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, Hi-Density Power Connectors, 8 Layer PCB, Surface Mount Technology (SMT), wzmacniane gniazda PCIe, radiator aluminiowy, ASRock Polychrome RGB, DIY Friendly Design
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas, 2 x pakiet wkrętów M.2, kabel termistora 2 x kabel Serial ATA
Dołączone przewody:	ASRock Polychrome SYNC, ASRock Phantom Gaming Tuning, Killer Control Center
Dołączone oprogramowanie:	FCC, ERP, EuP
Zgodność z normami:	17 cm
Szerokość:	17 cm
Głębokość:	

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
