

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-h410m-hm2-se-1xhdmi-1xudp-p-250565.html>



ASROCK H410M-H/M.2 SE 1xHDMI 1xDP

Cena brutto	218,28 zł
Cena netto	177,46 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47108643
Kod producenta	H410M-H/M.2 SE

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

ASROCK H410M-H/M.2 SE 1xHDMI 1xDP
ASRock H410M-H/M.2 SE - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1200 - H370 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)

EAN:

Gwarancja producenta:
Ogólne

36 miesięcy w serwisie

Typ produktu:

Płyta główna - microATX

Typ chipsetu:

Intel H370

Port procesora:

Gniazdo LGA1200

Max ilość procesorów:

1

Zgodne rodzaje procesorów:

(obsługuje 10. Generacji procesory Intel Core)

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

64 GB

Technologia:

DDR4

Bus Clock:

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Rejestrowana lub buforowana:

Niebuforowana

Charakterystyka:

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

Audio

High Definition Audio (8-kanałów)

Typ:

Realtek ALC897

Audio Codec:

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Realtek RTL8111H

Interfejsy sieciowe:

Gigabit Ethernet

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

1 x CPU
2 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 3.0 x16
1 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
1 x Ultra M.2 (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin
SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x Ultra M.2
2 x USB 2.0
4 x USB 3.2 Gen 1
1 x wejście audio - mini jack

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

	1 x wyjście audio - mini jack
	1 x mikrofon - mini jack
	1 x klawiatura PS/2 / mysz
	2 x antena
	1 x VGA
	1 x HDMI
	1 x DisplayPort
	1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Wewnętrzne interfejsy:	1 x dźwięk - nagłówek
	3 x USB 2.0 - nagłówek
	4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
	1 x SPI - nagłówek
	1 x szeregowy - nagłówek
	1 x głośnik - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, obsługa ACPI 6,0
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, kontrola wentylatora
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, 5 Phase Power Design, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, Premium 50A Power Choke, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock Auto Driver Installer
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 wkręty M2, tarcza IO
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN
Szerokość:	22.6 cm
Głębokość:	18.8 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.