

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-h410m-hm2-se-1xhdm-1xdp-p-250565.html>



## ASROCK H410M-H/M.2 SE 1xHDMI 1xDP

Cena brutto	<b>243,70 zł</b>
Cena netto	<b>198,13 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47108643</b>
Kod producenta	<b>H410M-H/M.2 SE</b>

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:  
Opis:

ASROCK H410M-H/M.2 SE 1xHDMI 1xDP  
ASRock H410M-H/M.2 SE - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1200 - H370 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel H370

Gniazdo LGA1200

1

(obsługuje 10. Generacji procesory Intel Core)

64 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

High Definition Audio (8-kanałów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8111H

Gigabit Ethernet

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 3.0 x16

1 x PCIe 3.0 x1

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

1 x Ultra M.2 (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin

SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x Ultra M.2

2 x USB 2.0

4 x USB 3.2 Gen 1

1 x wejście audio - mini jack

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

	1 x wyjście audio - mini jack
	1 x mikrofon - mini jack
	1 x klawiatura PS/2 / mysz
	2 x antena
	1 x VGA
	1 x HDMI
	1 x DisplayPort
	1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Wewnętrzne interfejsy:	1 x dźwięk - nagłówek
	3 x USB 2.0 - nagłówek
	4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
	1 x SPI - nagłówek
	1 x szeregowy - nagłówek
	1 x głośnik - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, obsługa ACPI 6,0
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, kontrola wentylatora
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, 5 Phase Power Design, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, Premium 50A Power Choke, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock Auto Driver Installer
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 wkręty M2, tarcza IO
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN
Szerokość:	22.6 cm
Głębokość:	18.8 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.