

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-h510m-h2m2-se-lga1200-2xhdm-p-243464.html>



ASROCK H510M-H2/M.2 SE LGA1200 2xHDMI

Cena brutto	255,77 zł
Cena netto	207,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47074919
Kod producenta	H510M-H2/M.2 SE

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

ASROCK H510M-H2/M.2 SE LGA1200 2xHDMI
ASRock H510M-H2/M.2 SE - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1200 - H470 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel H470

Gniazdo LGA1200

1

(obsługa 10. i 11. generacji Intel Core)

64 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8111H

Gigabit Ethernet

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 3.0 x1

1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

-złącza: 1 x Ultra M.2 - 1 urządzenia

2 x HDMI

4 x USB 3.2 Gen 1

	2 x USB 2.0
	1 x klawiatura PS/2 / mysz
	1 x wejście audio - mini jack
	1 x wyjście audio - mini jack
	1 x mikrofon - mini jack
	1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek
	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
	1 x dźwięk - nagłówek
	1 x SPI - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	4 Phase Power Design, ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, ESD Protection, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, Water Pump Header, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock Auto Driver Installer
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Tarcza IO, pakiet wkrętów M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN
Zgodność z normami:	FCC, EuP Ready, ErP Ready
Szerokość:	23.1 cm
Głębokość:	18.7 cm
Szczegóły Opakowania:	Pudełko

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.