

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-h510m-hdv/m.2-se-lga1200-2x-ddr4-4x-sata3-4x-usb-32-gen1-p-242326.html>



ASROCK H510M-HDV/M.2 SE LGA1200 2x DDR4 4x SATA3 4x USB 3.2 gen1

Cena brutto	256,18 zł
Cena netto	208,28 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46489011
Kod producenta	H510M-HDV/M.2 SE
Kod EAN	4710483943126

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK H510M-HDV/M.2 SE LGA1200 2x DDR4 4x SATA3 4x
USB 3.2 gen1

ASRock H510M-HDV/M.2 SE - Płyta główna - microATX -
Gniazdo LGA1200 - H470 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN
- wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)

4710483943126

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

Intel H470

Gniazdo LGA1200

1

(obsługa 10. i 11. generacji Intel Core)

64 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200
MHz

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0,
obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8111H

Gigabit Ethernet

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 (11. Generacji Procesory Intel), PCIe
3.0 (10. Generacji Procesory Intel))

1 x PCIe 3.0 x1

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID
10 / RAID 5

Interfejsy:	SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x Ultra M.2 1 x HDMI 1 x VGA 1 x DVI-D 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 2.0 - nagłówek 1 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Cechy hardware:	AMI UEFI BIOS ASRock Instant Flash, 5 Phase Power Design, ASRock XFast LAN, ASRock Internet Flash, ASRock A-Tuning, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, Intel Optane Memory Ready, Premium 50A Power Choke, Water Pump Header, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock Auto Driver Installer
Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody: Zgodność z normami: Szerokość: Głębokość:	Płytką tylną We/Wy, 1 x śruba M.2 2 x kabel Serial ATA FCC, EuP Ready, ErP Ready 23.1 cm 19.8 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.