

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-h610m-h2m2-d5-lga1700-2xhdmip-240122.html>



## ASROCK H610M-H2/M.2 D5 LGA1700 2xHDMI

Cena brutto	<b>287,30 zł</b>
Cena netto	<b>233,57 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>46484263</b>
Kod producenta	<b>H610M-H2/M.2 D5</b>
Kod EAN	<b>4710483943775</b>

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:  
Opis:

EAN:  
Gwarancja producenta:  
Ogólne  
Typ produktu:  
Typ chipsetu:  
Port procesora:  
Max ilość procesorów:  
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM  
Rozmiar maksymalny:  
Technologia:  
Bus Clock:  
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:  
Rejestrowana lub buforowana:  
Charakterystyka:

Audio  
Typ:  
Audio Codec:  
Zgodność z normami:  
LAN  
Kontroler sieciowy:  
Interfejsy sieciowe:  
Rozszerzenie / połączenie  
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

ASROCK H610M-H2/M.2 D5 LGA1700 2xHDMI  
ASRock H610M-H2/M.2 D5 - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1700 - H610 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)  
4710483943775  
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX  
Intel H610  
Gniazdo LGA1700  
1  
(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

96 GB  
DDR5  
4800 MHz, 5600 MHz  
Bez ECC  
Niebuforowana  
Dwa kanały DDR, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanałów)  
Realtek ALC897  
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8111H  
Gigabit Ethernet

1 x CPU  
2 x 288-pin DIMM  
1 x PCIe 4.0 x16  
1 x PCIe 3.0 x1  
1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)  
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin  
PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2  
2 x HDMI  
1 x klawiatura PS/2 / mysz  
2 x USB 3.2 Gen 1

	4 x USB 2.0
	1 x wyjście audio - mini jack
	1 x mikrofon - mini jack
	1 x wejście audio - mini jack
	1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 2.0 - nagłówek
	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
	1 x dźwięk - nagłówek
	1 x głośnik - nagłówek
	1 x SPI - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, Digital PWM, Digi Power Design, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock EZ Mode, Water Pump Header, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, 3+1+1 Power Phase
Różne	
Akcesoria w zestawie:	1 x śruba M.2, full size I/O shield
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN
Zgodność z normami:	FCC, RoHS, EuP Ready, ErP Ready, UKCA
Szerokość:	22 cm
Głębokość:	19.3 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.