

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-x870e-taichi-lite-p-278278.html>

ASROCK X870E TAICHI LITE



Cena brutto	1 821,94 zł
Cena netto	1 481,25 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47331086
Kod producenta	X870E TAICHI LITE
Kod EAN	4710483947445

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock X870E Taichi Lite oferuje solidne podstawy do budowy wydajnego komputera. Obsługuje ona chipset AMD X870E i jest kompatybilna z procesorami z serii Ryzen 7000, 8000 i 9000, umożliwiając wydajną pracę wielozadaniową i granie. Dzięki maksymalnej prędkości pamięci RAM wynoszącej 8200 MHz za pośrednictwem czterech gniazd DIMM, ta płyta główna obsługuje zaawansowane technologie pamięci, takie jak DDR5 SDRAM, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) i technologia AMD EXPO. Układ zawiera wiele gniazd PCIe, w tym gniazdo PCIe 5.0 x16 i dwa gniazda M.2, zapewniając szerokie możliwości rozbudowy pamięci masowej i kart graficznych. Wyjście audio jest ulepszone przez kodek Realtek ALC4082, zapewniający obsługę dźwięku w wysokiej rozdzielczości dla wciągających wrażeń. Możliwości sieciowe obejmują łączność 5 Gigabit Ethernet i obsługę standardów Wi-Fi 6 i Wi-Fi 7, zapewniając szybki i niezawodny dostęp do Internetu. Płyta główna została zaprojektowana z wykorzystaniem przyjaznych dla użytkownika funkcji, takich jak ASRock Instant Flash i układ przyjazny dla majsterkowiczów, ułatwiając entuzjastom budowę i modernizację systemów. Ogólnie rzecz biorąc, ASRock X870E Taichi Lite to odpowiedni wybór dla tych, którzy szukają wydajności i wszechstronności w swoich konstrukcjach.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wszechstronne opcje rozbudowy**

Dzięki 2 slotom PCIe i wielu złączom M.2, płyta główna obsługuje różne karty rozszerzeń dla zwiększenia możliwości graficznych i pamięci masowej.

- **Wysoka wydajność audio**

Integracja kodeka Realtek ALC4082 zapewnia wyjście audio wysokiej rozdzielczości, zapewniając czystość dźwięku w grach i multimedialach.

- **Zaawansowane możliwości sieciowe**

Ta płyta główna obsługuje 5-gigabitowy Ethernet i technologie Wi-Fi nowej generacji, aby zapewnić szybkie i niezawodne połączenia sieciowe.

- **Solidna obsługa pamięci RAM**

Wyposażona w cztery gniazda DIMM i obsługująca prędkości pamięci RAM do 8200 MHz, ta płyta główna jest idealna do wysokowydajnych zadań obliczeniowych.

- **Konstrukcja przyjazna dla majsterkowiczów**

ASRock X870E Taichi Lite charakteryzuje się układem, który priorytetowo traktuje łatwość użytkowania, dzięki czemu jest odpowiedni zarówno dla doświadczonych konstruktorów, jak i nowicjuszy.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK X870E TAICHI LITE

ASRock X870E Taichi Lite - Płyta główna - rozszerzenie ATX - Socket AM5 - AMD X870E Chipset - USB4, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4710483947445

36 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Płyta główna - rozszerzenie ATX

AMD X870E

Socket AM5

Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	(obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	256 GB
Technologia:	DDR5
Bus Clock:	4100 Mhz (O.C)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC, ECC
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC4082
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8126
Interfejsy sieciowe:	5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), Bluetooth 5.4
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 2 x PCIe 5.0 x16 1 x M.2 socket (Key E) 4 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 3 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 5.0 -złącza: 1 x Blazing M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy pamięci masowej:	2 x antena 1 x HDMI 1 x wyjście SPDIF 2 x USB4 5 x USB 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	Hi-Density Power Connectors, Surface Mount Technology (SMT), wzmacniane gniazda PCIe, 8 Layer PCB, Konstrukcja z Zasilaczem Fazowym 24+2+1, Stan Zasilania 110 A, radiator M.2, kondensatory czarne 20K, wkręt radiatora M.2 zapobiegający upuszczeniu, ASRock Polychrome RGB, DIY Friendly Design, wstępnie zamontowana tarcza I/O, przycisk BIOS FlashBack, ASRock Auto Driver Installer, Nahimic Audio Enhancer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, 2oz Copper PCB, Server-Grade Low-Loss PCB, ASRock Lightning Gaming Ports
Różne	
Akcesoria w zestawie:	3 kable termistora, kabel rozdzielający LED ARGB z 1 na 2, antena Wi-Fi 4 x kabel Serial ATA
Dołączone przewody:	ASRock Phantom Gaming LAN Software, ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Polychrome SYNC
Dołączone oprogramowanie:	HDCEP 2.3, ErP Ready, EuP Ready, FCC
Zgodność z normami:	30.5 cm
Szerokość:	26.7 cm
Głębokość:	

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
