

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-z790-livemixer-lga1700-atx-mb-4xddr5-4xsata-1xhdm-1xdp-p-214558.html>



ASROCK Z790 LIVEMIXER LGA1700 ATX MB 4xDDR5 4xSATA 1xHDMI 1xDP

Cena brutto	954,34 zł
Cena netto	775,89 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46153821
Kod producenta	Z790 LIVEMIXER
Kod EAN	4710483940897

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASROCK Z790 LIVEMIXER LGA1700 ATX MB 4xDDR5 4xSATA
1xHDMI 1xDP

ASRock Z790 LiveMixer - Płyta główna - ATX - Gniazdo
LGA1700 - Z790 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-
C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana
karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio
(8-kanalów)

4710483940897

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel Z790

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium
Gold / Celeron)

192 GB

DDR5

4800 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000
MHz, 4800 MHz, 3600 MHz, 4400 MHz, 7200 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16 (gniazdo konwertuje się do trybu x8 po
instalacji SSD do 5. gniazda M.2)

2 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)

1 x PCIe 3.0 x1

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Cechy hardware:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

4 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)

1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5

PCIe 4.0 -złącza: 4 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5

1 x HDMI

1 x DisplayPort

6 x USB 2.0

2 x USB-C 3.2 Gen 2

4 x USB 3.2 Gen 1

1 x wyjście SPDIF

2 x antena

1 x mikrofon - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek

4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

4 x USB 2.0 - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x Thunderbolt - nagłówek

1 x SPI - nagłówek

1 x głośnik - nagłówek

Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V

AMI

UEFI BIOS

ASRock Instant Flash, ESD Protection, rozdzielczość 4K, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Nahimic Audio Enhancer, ASRock EZ Mode, Nichicon 12K Black Caps, Hi-Density Power Connectors, 2oz Copper PCB, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), 14+1+1 Phase Power Design, Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, 60A Smart Power Stage, Enlarged Heatsink Armor, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB), ASRock Lightning Gaming Ports

5 x wkręt M.2

2 x kabel Serial ATA

ASRock A-Tuning, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon 2.5G LAN Software

FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, CEC Tier II

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.