

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-z790-pg-sonic-lga1700-atx-mb-4xddr5-8xsata-p-229097.html>



ASROCK Z790 PG SONIC LGA1700 ATX MB 4xDDR5 8xSATA

Cena brutto	1 015,83 zł
Cena netto	825,88 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46143638
Kod producenta	Z790 PG SONIC
Kod EAN	4710483941009

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:
Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

ASROCK Z790 PG SONIC LGA1700 ATX MB 4xDDR5 8xSATA
ASRock Z790 PG SONIC - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1700 - Z790 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - Dźwięk HD (7.1-kanalowy)
4710483941009
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX
Intel Z790
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

128 GB
DDR5
4800 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 6800 MHz (O.C.), 3600 MHz, 4400 MHz
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0

Dźwięk HD (7.1-kanalowy)
Realtek ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Killer E3100G
2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 5.0 x16 (gniazdo konwertuje się do trybu x8 po instalacji SSD do 5. gniazda M.2)
1 x PCIe 4.0 x16 (tryb x4)
1 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

Interfejsy pamięci masowej:	2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 3 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 8 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 PCIe 4.0 -złącza: 4 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5
Interfejsy:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 1 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 2 x antena 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek
Złącza zasilania: Charakterystyka	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, 6 Layer PCB, ASRock EZ Mode, Hi-Density Power Connectors, 2oz Copper PCB, radiator M.2, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), wzmacniane gniazda PCIe, 14+1+1 Phase Power Design, Surface Mount Technology (SMT), Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer
Różne	5 x wkręt M.2
Akcesoria w zestawie:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone przewody:	ASRock Phantom Gaming Tuning, Killer Control Center
Dołączone oprogramowanie:	EuP Ready, ErP Ready, RoHS 2011/65/EU, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, FCC Part 15 Subpart B
Zgodność z normami:	
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.