

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-z790m-itx-wifi-socket-1700-mitx-ddr5-1xhdi-1xdp-p-196614.html>

ASROCK Z790M ITX WIFI Socket 1700 mITX DDR5 1xHDI 1xDP



Cena brutto	815,30 zł
Cena netto	662,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46145510
Kod producenta	Z790M-ITX WIFI
Kod EAN	4710483941054

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK Z790M ITX WIFI Socket 1700 mITX DDR5 1xHDI 1xDP
ASRock Z790M-ITX WiFi - Płyta główna - mini ITX - Gniazdo LGA1700 - Z790 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - Gigabit LAN, 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483941054
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - mini ITX
Intel Z790
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

96 GB
DDR5
5200 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5600 MHz
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0, technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Intel I219V / I226V
Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

1 x CPU
2 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 5.0 x16
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5

Interfejsy:	SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 1 x HDMI 1 x DisplayPort 4 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB 2.0 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 2 x antena 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście SPDIF 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Wewnętrzne interfejsy:	1 x Embedded DisplayPort (eDP) - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Cechy hardware:	AMI UEFI BIOS ASRock Instant Flash, 8 Layer PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Dr.MOS MOSFET, Nahimic Audio Enhancer, ASRock EZ Mode, Nichicon 12K Black Caps, ASRock Steel Slots, Hi-Density Power Connectors, Water Pump Header, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, zgodność z Windows 11, Surface Mount Technology (SMT), Intel Hybrid Technology, ASRock Auto Driver Installer, obsługa Zestawu w Panelu Bocznym ASRock 13,3", Konstrukcja Zasilania Fazowego 7+1+1, Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Intel Thermal Velocity Boost (TVB)
Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie:	2 wkręty M2, tarcza IO, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas 2 x kabel Serial ATA ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, FCC Part 15 Subpart B
Szerokość:	17 cm
Głębokość:	17 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.