

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-b450m-a-ii-am4-b450-m2-hdmi-aura-mb-p-60736.html>



ASUS PRIME B450M-A II AM4 B450 M.2 HDMI AURA MB

Cena brutto	298,44 zł
Cena netto	242,64 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4048234
Kod producenta	PRIME B450M-A II
Kod EAN	4718017924986

Opis produktu

Opis

Płyty główne z serii ASUS Prime B450 zapewniają solidną podstawę dla Twojego pierwszego systemu oraz mnóstwo możliwości dalszej rozbudowy w miarę rozwoju ambicji. Budując system w oparciu o płytę główną z serii ASUS Prime B450, budujesz inteligentnie, łatwo i niedrogo.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Przyspiesz swoją pamięć**

Płyta główna PRIME B450 jest wyposażona w szereg udoskonaleń trasy sygnału, które polepszają stabilność pamięci, dzięki czemu jest to naprawdę bardzo wydajna podstawa dla Twojego nowego systemu. Dzięki kompleksowej obsłudze pełnej gamy konfiguracji pamięci Ryzen - od poziomu podstawowego, aż do poziomu koncentrującego się na wydajności - PRIME B450 to bardzo wszechstronna płyta główna, która umożliwi Ci pracę lub rozrywkę.

- **Zachwalany przez media BIOS UEFI**

UEFI BIOS to decydujący element już na samym początku procesu składania nowego systemu PC, a seria płyt głównych Prime B450 dysponuje najlepszym BIOS-em w branży.

- **Konstrukcja polepszająca chłodzenie**

Prime B450 Series zapewnia najlepsze jak dotąd sterowanie wentylatorami, konfigurowane przez Fan Xpert oraz w UEFI BIOS.

- **Przyspiesz za pomocą zintegrowanego gniazda M.2**

Dysponując przepustowością x4 PCI Express 3.0/2.0 dysk M.2 zapewnia prędkości transferu danych rzędu nawet 32 Gb/s. Jest to więc doskonały wybór jako nośnik na system operacyjny lub na aplikacje, umożliwiając Ci błyskawiczny dostęp do danych.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASUS PRIME B450M-A II AM4 B450 M.2 HDMI AURA MB
ASUS PRIME B450M-A II - Płyta główna - microATX - Socket AM4 - AMD B450 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4718017924986
36 miesięcy

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Płyta główna - microATX

AMD B450

Socket AM4

1

Athlon, Ryzen (obsługuje 1., 2. i 3. Generacji Ryzen / Ryzen z Radeon Vega Graphics i 2. Generacji Ryzen z Radeon Graphics / Athlon z Radeon Vega Graphics)

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz (O.C.), 3000 MHz

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Cechy hardware:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Szerokość:

Głębokość:

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

(O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 3533 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR

High Definition Audio (8-kanałów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8111H

Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x16 (z procesorem Ryzen 1., 2. i 3. generacji); tryb x8 (z Ryzen z kartą Radeon Vega Graphics i 2. Generacji Ryzen z Radeon Vega Graphics); tryb x4 (z Athlon z Radeon Vega Graphics))

2 x PCIe 2.0 x1

SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

4 x USB 3.2 Gen 1

1 x klawiatura PS/2 / mysz

1 x wejście audio - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

1 x VGA

1 x DVI-D

1 x HDMI

2 x USB 3.2 Gen 2

4 x USB 2.0 - nagłówek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

Szeregowy - nagłówek

1 x wyjście SPDIF - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x głośnik - nagłówek

Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V

8-stykowa

AMI

UEFI BIOS

Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS DIGI+ VRM, ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, ASUS Aura Sync, Armoury Crate

1 x śruba M.2, pokrywa tylna I/O

2 x kabel Serial ATA

Sterowniki i programy narzędziowe, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, PC Cleaner, ASUS EZ Flash 3, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (wersja próbna na 60 d.)

24.4 cm

24 cm