

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-b760m-r-d4-lga1700-b760-usb-5gbps-mb-p-250575.html>



ASUS PRIME B760M-R D4 LGA1700 B760 USB 5GBPS MB

Cena brutto	452,01 zł
Cena netto	367,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47091676
Kod producenta	PRIME B760M-R D4
Kod EAN	4711387423769

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:
Audio
Typ:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Cechy RAID:

ASUS PRIME B760M-R D4 LGA1700 B760 USB 5GBPS MB
ASUS PRIME B760M-R D4 - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1700 - B760 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)
4711387423769
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX
Intel B760
Gniazdo LGA1700
1
(obsługa 12/13 i 14 Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

64 GB
DDR4
2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 3200 MHz, 5000 MHz (O.C.), 5066 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.)
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanałów)
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU
2 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
2 x PCIe 4.0 x1
2 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2
Intel Rapid Storage Technology

Interfejsy:	1 x HDMI 4 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, Lighting Control, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, ASUS ProCool, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura Sync, Q-LED Core, konstrukcja radiatora VRM
Różne	
Aksesoria w zestawie:	Tarcza IO, 2 x kotwica M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, PC Cleaner, Armoury Crate, Norton 360 Deluxe (wersja próbna na 60 dni), ASUS Fan Xpert 2+, WinRAR (40 days trial)
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	21.1 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.