

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-h510m-k-r20-lga1200-h470-m2-hdmi-vga-mb-p-245077.html>



ASUS PRIME H510M-K R2.0 LGA1200 H470 M.2 HDMI VGA MB

Cena brutto	260,92 zł
Cena netto	212,13 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46387624
Kod producenta	PRIME H510M-K R2.0
Kod EAN	4711387113189

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

ASUS PRIME H510M-K R2.0 LGA1200 H470 M.2 HDMI VGA MB
ASUS PRIME H510M-K R2.0 - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1200 - H470 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:

36 miesięcy w serwisie

Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:

Płyta główna - microATX
Intel H470
Gniazdo LGA1200

1
(obsługa 11. i 10. Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:
Audio
Typ:
Zgodność z normami:
LAN
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

64 GB
DDR4
2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.)
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Gigabit Ethernet

Interfejsy pamięci masowej:

1 x CPU
2 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 3.0 x16 (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
1 x PCIe 3.0 x1 (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin
PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x VGA

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:	1 x HDMI 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Uśpienie / budzenie: Cechy hardware:	AMI UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ Uaktywnienie z LAN, budzenie PME Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), ASUS Fan Xpert, Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Armoury Crate
Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie:	1 x kotwica M.2, tarcza IO 2 x kabel Serial ATA ASUS TurboV EVO Utility, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, PC Cleaner, WinRAR, Norton AntiVirus (wersja próbna na 60 d.), Armoury Crate, ASUS Fan Xpert
Szerokość:	22.6 cm
Głębokość:	20.3 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.