

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-h610m-k-d4-lga-1700-1xd-sub-port-1xhdmi-1xpcle-4030-x16-slot-p-97180.html>



ASUS PRIME H610M-K D4 LGA 1700 1xD-Sub port 1xHDMI 1xPCIe 4.0/3.0 x16 slot

Cena brutto	277,80 zł
Cena netto	225,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4395101
Kod producenta	PRIME H610M-K D4
Kod EAN	4711081565499

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Zgodność z normami:

LAN

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

ASUS PRIME H610M-K D4 LGA 1700 1xD-Sub port 1xHDMI 1xPCIe 4.0/3.0 x16 slot

ASUS PRIME H610M-K D4 - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1700 - H610 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

24 miesiące

Płyta główna - microATX

Intel H610

Gniazdo LGA1700

1

(obsługuje 12. Generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

64 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanalów)

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Gigabit Ethernet

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 3.0 x1

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin

SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2

1 x HDMI

1 x VGA

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

	2 x USB 3.2 Gen 2 1 x klawiatura PS/2 / mysz 4 x USB 2.0 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 2 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x wyjście SPDIF - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Cechy BIOSu:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Uśpienie / budzenie:	Funkcja jack retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, technologia wykrywania gniazda audio, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Armoury Crate
Cechy hardware:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Płytki tylne We/Wy, 1 x śruba M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, WinRAR, Norton AntiVirus (wersja próbna)
Szerokość:	23.4 cm
Głębokość:	20.3 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.