

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-prime-h610m-r-si-lga1700-h610-dp-hdmi-vga-mb-p-250579.html>



## ASUS PRIME H610M-R-SI LGA1700 H610 DP HDMI VGA MB

Cena brutto	<b>443,52 zł</b>
Cena netto	<b>360,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>47091677</b>
Kod producenta	<b>PRIME H610M-R-SI</b>
Kod EAN	<b>4711387321515</b>

### Opis produktu

Produkt:  
Nazwa:  
Opis:

EAN:  
Gwarancja producenta:  
Ogólne  
Typ produktu:  
Typ chipsetu:  
Port procesora:  
Max ilość procesorów:  
Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM  
Rozmiar maksymalny:  
Technologia:  
Bus Clock:  
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:  
Rejestrowana lub buforowana:  
Charakterystyka:  
Audio  
Typ:  
Zgodność z normami:  
LAN  
Interfejsy sieciowe:  
Rozszerzenie / połączenie  
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

ASUS PRIME H610M-R-SI LGA1700 H610 DP HDMI VGA MB  
ASUS PRIME H610M-R-SI - Płyta główna - microATX - Gniazdo LGA1700 - H610 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)  
4711387321515  
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX  
Intel H610  
Gniazdo LGA1700  
1  
(obsługa 12. i 13. Generacji Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

96 GB  
DDR5  
4800 MHz, 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz  
Bez ECC, on-die ECC  
Niebuforowana  
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

High Definition Audio (8-kanałów)  
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Gigabit Ethernet

1 x CPU  
2 x 288-pin DIMM  
1 x PCIe 4.0 x16  
1 x PCIe 3.0 x1  
1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)  
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin  
PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2  
1 x HDMI  
1 x VGA  
1 x DisplayPort  
2 x USB 2.0

Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x mysz PS/2 1 x klawiatura PS/2 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x równoległy - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x SPI - nagłówek Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania
Złącza zasilania: Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Tryb ASUS UEFI BIOS EZ
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN, budzenie PME
Cechy hardware:	ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Technologia Intel Turbo Boost 2.0, ASUS DIGI+ VRM, ASUS 5X PROTECTION, ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, Zabezpieczenie Nadprądowe ASUS, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, DIY Friendly Design, Q-LED Core, radiator aluminiowy
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Tarcza IO
Szerokość:	22.6 cm
Głębokość:	19.5 cm
Rodzaj opakowania:	Do sprzedaży hurtowej

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.