

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asus-proart-display-pa27ucx-k-27inch-4k-hdr-ips-mini-led-professional-off-axis-contrast-optimization-hdr-10-dolby-vision-p-220204.html>



ASUS ProArt Display PA27UCX-K 27inch 4K HDR IPS Mini LED Professional Off-Axis Contrast Optimization HDR-10 Dolby Vision

Cena brutto	5 052,49 zł
Cena netto	4 107,72 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3906495
Kod producenta	90LM04NC-B01370
Kod EAN	4718017463317

Opis produktu

Opis

Dzięki 100% pokryciu zakresu kolorów sRGB monitor ProArt wyświetla bardziej intensywne i żywe kolory, zapewniając również, że barwy na Twoich zdjęciach będą wyglądały naprawdę realistycznie. Ciesz się czystymi i bardzo żywymi kolorami dzięki dokładnemu i bardzo realistycznemu odwzorowaniu barw.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Podkreśl rzeczywistość piękna swoich zdjęć**

Dzięki 100% pokryciu zakresu kolorów sRGB monitor ProArt wyświetla bardziej intensywne i żywe kolory, zapewniając również, że barwy na Twoich zdjęciach będą wyglądały naprawdę realistycznie.

- **Technologia kalibracji ASUS ProArt**

Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera stacjonarnego lub laptopa, z komputera PC, czy też Maca, technologia kalibracji ASUS ProArt daje Ci możliwość dostrojenia dokładności wyświetlania barw oraz funkcję wyrównania jednolitości obrazu, co znacznie ułatwia rekaliibrację jasności i spójności kolorów Twojego monitora.

- **Filtr niebieskiego światła ASUS**

Ekskluzywna technologia ASUS Ultra-Low Blue Light chroni Cię przed szkodliwym, niebieskim światłem. Posiada cztery ustawienia filtra niebieskiego światła, które są łatwo dostępne za pośrednictwem menu wyświetlanego na ekranie za pomocą klawisza skrótu.

- **Technologia Flicker-free**

Technologia ASUS Flicker-Free zapewnia większy komfort użytkowania i wysokiej klasy środowisko pracy, redukując migotanie ekranu w celu zminimalizowania nadwyżęzania oczu, bólu głowy i ogólnego zmęczenia podczas wielu godzin spędzanych przed monitorem.

Produkt:

Nazwa:

ASUS ProArt Display PA27UCX-K 27inch 4K HDR IPS Mini LED Professional Off-Axis Contrast Optimization HDR-10 Dolby Vision

Opis:

ASUS ProArt PA27UCX-K - Monitor LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 1000 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 1000 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny - z X-Rite i1 Display Pro 4718017463317

EAN:

Gwarancja producenta:

36 miesięcy

Ogólne

Rodzaj wyświetlacza:

Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT

Klasa energii:

Klasa G

Klasa Energetyczna (HDR):	Klasa G
Konsumpcja energii na rok:	36 kWh
Wielkość przekątnej:	27"
Wbudowane urządzenia:	Koncentrator USB 3.0
Typ panela:	IPS
Współczynnik kształtu:	16:9
Rozdzielczość natywna:	4K 3840 x 2160 przy 60 Hz
Rozstaw pikseli:	0.155 mm
Jasność:	1000 cd/m ²
Współczynnik kontrastu:	1000:1 / 1000000:1 (dynamic)
Forma HDR:	HDR10
Certyfikacja HDR:	DisplayHDR 1000
Obsługa kolorów:	1,07 miliarda kolorów
Paleta Kolorów:	100% sRGB, 83% Rec 2020, 97% DCI-P3, 99.5% Adobe RGB
Czas reakcji:	5 ms (szary-do-szarego)
Częstotliwość odświeżania pionowego:	30 - 60 Hz
Częstotliwość odświeżania poziomego:	40 - 144 kHz
Poziomy kąt widzenia:	178
Pionowy kąt widzenia:	178
Powłoka ekranu:	Antyrefleksyjna
Technologia podświetlenia:	Podświetlenie LED
Charakterystyka:	Obraz po obrazie, technologia Zero Bright Dot, HDCP, ASUS QuickFit Virtual Scale, Przyciemnianie Dynamiczne, Low Blue Light Mode, technologia Flicker Free, Technologia Adaptive-Sync, tryb dostosowywania koloru, Obraz w obrazie, kalibracja Delta E
Kolor:	Czarny
Wymiary (szer./głęb./wys.):	62.52 cm x 22.88 cm x 54.45 cm - z podstawką
Waga:	11.5 kg
W pakiecie z:	X-Rite i1 Display Pro
Audio	
Typ:	Głośnik(i) - stereo
Moc wyjściowa / kanał:	2 wat
Wejście	
Typ:	Przycisk nawigacji 5-kierunkowy
Złącza	
Interfejsy:	2 x HDMI USB-C 4 x USB 3.0 — downstream DisplayPort Słuchawki USB 3.0 — upstream
Mechaniczne	
Regulacja pozycji ekranu:	Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
Kąt pochylenia:	-5/+23
Kąt obrotu:	120
Kąt rotacji:	180
Regulacja wysokości:	120 mm
Interfejs Montażowy VESA:	100 x 100 mm
Różne	
Cechy:	Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
Akcesoria w zestawie:	Odłączana osłona
Zgodność z normami:	UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Typ Gniazda Zabezpieczającego:	Gniazdo bezpieczeństwa Kensington
Zasilanie	
Napięcie wejściowe:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Konsumpcja energii (w trybie ON):	35.9 W
Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):	35.9 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy HDR (tryb Wł.):	43.1 kWh/1000 godz.
Pobór Mocy (Standardowy):	46 wat
Pobór mocy (tryb wył.):	0 wat
Wymiary i waga	
Wymiary i waga - informacje szczegółowe:	Bez podstawki - szerokość: 62.52 cm - głębokość: 9.127 cm - wysokość: 36.715 cm - waga: 7.6 kg

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Z podstawką - szerokość: 62.52 cm - głębokość: 22.88 cm -
wysokość: 54.45 cm - waga: 11.5 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

76.8 cm

Głębokość transportowa:

35.5 cm

Wysokość transportowa:

47.9 cm

Waga transportowa:

15.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.